Ficha técnica JM Distech

DS-2AE4215ITG

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• Cámara PTZ TVI/AHD/CVI/CVBS

• Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución 2 Megapíxel (1920×1080)

• Lente varifocal 4.8~72 mm

• Zoom óptico 15X

• Iluminación mínima 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux con IR

• IR Alcance 100 m

• Low Light powered by Darkfighter

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Auto Focus

• IR CUT

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 4000 V

• Soporte incluido

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapíxel (1920×1080)
Salida de vídeo	1x BNC formato HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
Iluminación mínima	0.005 Lux @ F1.6, AGC ON)(Color) 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)(B/N) 0 Lux con IR ON
Óptica	Lente varifocal 4.8~72 mm (Zoom óptico 15X)
Ángulo de visión	57.6°~ 4º (H), 34.4º~2.2º (V), 64.5º~4.6º (D)
Enfoque	Auto / Semi / Manual
Zoom digital	16X
Obturador electrónico	PAL: 1/1 s to 1/30,000 s NTSC: 1/1 s to 1/30,000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Frame Rate	50 Hz: 25 fps @(1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps @(1920 × 1080)
Mejoras de imagen	BLC / HLC / WDR (120dB), AWB, ATW, AGC, 3D-NR
Estabilizador de imagen	Si (Estabilizador de imagen electrónico)
Máscaras de privacidad	Hasta 8 áreas
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~80° /s, Vertical: 0.1°~80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 100° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan
Comunicación	RS485, Pelco P / Pelco D / HIKVISION
Audio	No dispone
Alimentación	DC 12 V / 20W máx.
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C (<90% humedad)
Grado de protección	Impermeable IP66 Sobretensiones 4000V
Dimensiones (sin soporte)	290.6 mm (Al) x 164.5 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	2 Kg

Contenido

- Cámara domo motorizada
- Fuente de alimentación
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones
- Soporte incluido