Ficha técnica JM Distech

DS-2CE12UF3T-E(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO ColorVu

• Cámara Bullet HDTVI

• High Performance CMOS

• Resolución 4K (3840×2160)

• Salida HDTVI

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.0005 Lux@(F1.0, AGC ON), 0 Lux con Luz Blanca

• Luz blanca alcance 40 m

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• Alarma Luz Blanca Sólida

• WDR (130 dB)

• 3D DNR / 2D DNR

• Detección de movimiento

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	High Performance CMOS
Resolución	4K (3840×2160)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	110º (H), 59º (V), 131º (D)
Iluminación mínima	0.0005 Lux@(F1.0, AGC ON), 0 Lux con Luz Blanca ColorVu: imagen a color 24 horas
Obturador	PAL: 1/12.5 s to 1/50,000 s;NTSC: 1/15 s to 1/50,000 s
Día / Noche	Color
Salida de vídeo	1 x BNC HDTVI
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad programables
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3DNR/2DNR, AGC, AWB, Función espejo, Smart Light
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Detección de movimiento	4 áreas de movimiento programables
Alimentación	DC 12 V / 5.1 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	74.5 mm (Al) x 78mm (An) x 194.2 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	566 g

Contenido

- Cámara Bullet HDTVI Hikvision ColorVu
- Material de montaje
- Instrucciones de uso