## Ficha técnica JM Distech

# DS-2TD2637T-7/QY

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Térmica Dual Bullet IP Anti-corrosión

• Sensor térmico 384x288 Vox

• Lente 6.5 mm

• Rango medición de la temperatura -20ºC~550ºC (±2ºC)

• Sensibilidad térmica ≤ 35mK

• Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 4 mm (óptica)

• 0 lux

• IR alcance 40 m

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• RS-485 half duplex

• Alarmas

• Audio

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones 4000V

• Apta para entornos con necesidades anti-corrosión

• Caja de conexiones DS-1260ZJ-AC incluida

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | PRO |
| **Sensor térmico** | Óxido de Vanadio |
| **Resolución sensor térmico** | 384x288 |
| **Sensor óptico** | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución sensor óptico** | 4 Megapixel (2688x1520) |
| **Tasa Main Stream** | Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 352×288, 384×288) Óptico: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
| **Tasa Extra Stream** | Térmico: 25 fps (704×576, 352×288, 384×288) Óptico: 25 fps (704x576, 352x288) |
| **Compresión** | H.265 / H.264 / MJPEG |
| **Lente** | 6.5 mm (Term) / 4 mm (Opt) |
| **Iluminación mínima** | 0.0089 Lux@(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR alcance 40 m |
| **DRI** | Persona: 191 m (D), 48 m (R), 24 m (I) Vehículo: 586 m (D), 147 m (R), 73 m (I) |
| **Rangos VCA** | Persona: 45.5 m Vehículo: 136.5 m Medición de Temperatura (Objeto 0.2 x 0.2m): 15.2m Medición de Temperatura (Objeto 0.5 x 0.5m): 38m Detección de incendio (Objeto 0.2 x 0.2m): 65m Detección de humo (Objeto 0.5m x 0.5m): 12m Detección de fumador: 6.5m |
| **Ángulo de visión** | Térmico: 60° (H), 44.1° (V) Óptico: 84.4° (H), 51.1° (V) |
| **Sensibilidad térmica** | ≤ 35 mK |
| **Rango medición térmica** | -20 ~550ºC / ±2ºC |
| **Rango espectral** | 8~14 μm |
| **Detector pitch** | 17 μm |
| **VCA** | Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área) |
| **Reglas de temperatura** | Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea) |
| **Audio** | 1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm |
| **Compresión de audio** | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
| **Alarmas** | 2 entradas / 2 salidas |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Comunicación** | 1 x RS-485 (half duplex) |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Interoperabilidad** | ONVIF, ISAPI |
| **Alimentación** | AC 24 V, 500~800 mA, 9.5 W máx. DC 12 V, 630~1060 mA, 9 W máx. PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +65º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67, antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones 4000V, Anti-corrosión NEMA 4X |
| **Dimensiones** | 118.1 mm (Al) x 119.1 (An) x 376.1 (Fo) mm |

| | |
|---|---|
| **Diámetro de la base** | Ø base 113 mm / Ø entre tornillos 88.5 mm / 4 tornillos |
| **Peso** | 1.82 kg |

## Contenido

• Cámara térmica Dual IP Hikvision Gama PRO

• Material de instalación

• Instrucciones de uso

• Caja de conexiones DS-1260ZJ-AC incluida