Ficha técnica JM Distech

iDS-2CD5347G2/V-XS(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Turret IP

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688×1520)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.0014 Lux @ (F1.0, AGC ON),B/W: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON),B/W: 0 Lux con IR

• IR y Luz blanca alcance 30 m

• Darkfighter 2.0

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Motion Detection 2.0

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• RJ-45 10/100M BaseT

• Audio

• 2 Micrófonos integrados

• Alarma

• Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 1 TB

• PoE+ IEEE802.3at

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688×1520)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)
Tasa Third Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
Tasa Fourth Stream	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 111°, V: 58°, D: 138°
DORI	D: 61.5 m, O: 24.4 m, R: 12.73 m, I: 6.2 m
Iluminación	IR y Luz blanca alcance 30 m
Iluminación mínima	Darkfighter 2.0 Color: 0.0014 Lux @ (F1.0, AGC ON) B/W: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) B/W: 0 Lux con IR
Día/noche	ColorVu: Imagen a color 24 horas
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
Audio	1 entrada / 1 salida 2 micrófonos integrados 1 altavoz
Alarma	1 entrada / 1 salida
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Almacenamiento interno	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 930 mA / 11.2 W máx. / PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 138.63 mm × 123.42 mm
Peso	820 g

Contenido

- Cámara Turret IP Hikvision PRO
- Material de instalación
- Instrucciones de uso