Ficha técnica JM Distech

iDS-7204HUHI-M2/XT/4A+4/1ALM

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• DVR 5n1

• 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8 IP

• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

• Resolución máxima 8Mpx @8fps

• Detección de movimiento 2.0 en todos los canales

• Acusense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas hasta en 4 canales

• Face Recognition hasta en 2 canales

• Búsqueda inteligente AcuSearch hasta en 4 canales

• Salida HDMI 2K, VGA y BNC

• Entrada y salida de audio

• Alarmas

• Audio sobre coaxial

• Control PTZ (RS485/Coaxial)

• Espacio para 2 HDD de hasta 10 TB

Especificaciones

Gama	PRO
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	4CH IP adicionales: Hasta 8 canales IP (8 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI 2K y 1 VGA, simultáneos; 1 BNC CVBS
Resolución display	HDMI: 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 CVBS: 704x576 (PAL) / 704x480 (NTSC)
Entradas de audio	1 Canal RCA 4 canales de audio por coaxial
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	Analógica: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución de entrada	HDTVI: 8Mpx (12 fps), 3K (2960x1665) (25 fps), 3K (3328x1504) (20 fps), 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) HDCVI: 8Mpx (12 fps), 3K (2880x1620) (25 fps), 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps),1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps),1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Codificación Main Stream	8 Mpx (8 FPS), 3K (12 FPS), 5 Mpx (12 FPS), 4 Mpx (15 FPS), 8 Mpx Lite (15 FPS), 3 Mpx (18 FPS), 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (25 FPS) *8 Mpx a 8 fps sólo está disponible para el canal 1. 8 Mpx Lite sólo está disponible para los canales 2 a 4.
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Video Bit Rate	32 Kbps a 10 Mbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	4 entradas / 1 salida
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0: La detección de movimiento basada en deep-learning, puede clasificar humanos y vehículos sobre la detección de movimiento. Habilitada por defecto en todos los canales analógicos. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Funciones inteligentes	Acusense: Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área. Disponible en hasta 4 canales de vídeo analógico. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Face Recognition	Comparación de imágenes de rostro, búsqueda en imágenes con rostros hasta en 2 canales. Hasta 16 librerías de rostros.
AcuSearch	Búsqueda inteligente, disponible en hasta 4 canales
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	1xUSB 2.0 (parte frontal), 1xUSB 2.0 (parte trasera) / 1xRJ45 (Ethernet) / 1xRS-485 half-duplex
Ancho de banda	96 Mbps

Conexiones Remotas	32
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V, 2.3A, ≤ 10 W
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones	52 (Al) mm x 313 (An) mm x 384 (Fo) mm
Peso	≤ 1.16 Kg

Contenido

- Grabador 5 en 1 Hikvision
- Ratón
- Adaptador AC/DC 12 V
- CD con manual y software