Ficha técnica JM Distech

DS-2CE17G0T-LFS(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High Performance CMOS

• Resolución 2K (2304x1296)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y Luz Blanca

• Alcance IR 40 m

• Alcance luz blanca 40 m

• Audio sobre Coaxial

• Micrófono integrado

• IR CUT

• Metal y plástico

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	High Performance CMOS
Resolución máxima	2K (2304x1296)
Resolución	TVI: 2K (20 fps), 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	105º (H), 60º (V), 129º (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR alcance 40 m Luz blanca alcance 40 m
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, AGC, AWB
Comunicación	HIKVISION-C
Audio	Micrófono integrado alcance 5 m (Audio a través de cable coaxial en tecnología TVI
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 4 W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Cubierta frontal: Metal Cuerpo: Plástico
Dimensiones	216.6 (Fo) x 78.9 (An) x 75.4 (Al) mm
Diámetro de la base	Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos
Peso	340 g

Contenido

- Cámara Bullet 4N1 Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso