Ficha técnica JM Distech

iDS-2CD7146G0/H-IZS(8-32mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Domo IP

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente varifocal 8~32 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 60 m

• IR CUT

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• 5 streams de vídeo para múltiples usos

• Salida de vídeo compuesto

• Detección de movimiento

• HEOP

• Alarmas

• Audio

• 2 micrófonos integrados

• Altavoz integrado

• ePTZ

• WDR (140 dB)

• 3D-DNR

• RJ-45 10/100/1000M BaseT

• RS-485 (half duplex)

• PoE+ IEEE802.3at

• Almacenamiento interno tarjeta Micro SD hasta 1 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Salida de alimentación DC 12 V

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (2688×1520, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 30 fps (2688×1520, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (704×576, 640×480) 60 Hz: 30 fps (704×480, 640×480)
Tasa Third Stream	50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480) 60 Hz: 30 fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480)
Tasa Fourth Stream	50 Hz: 25 fps (704×576, 640×480) 60 Hz: 30 fps (704×480, 640×480)
Tasa Fifth Stream	50 Hz: 25 fps (704×576, 640×480) 60 Hz: 30 fps (704×480, 640×480)
Compresión	Main stream: H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 Extra stream: : H.265 / H.264 / MJPEG Third stream: H.265 / H.264 Fourth stream: : H.265 / H.264 / MJPEG Fifth stream: H.265 / H.264 / MJPEG
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Salida de vídeo	Salida de vídeo compuesto (sólo para depuración)
Lente	Varifocal 8~32 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 42.5~14°, V: 23.4~8°, D: 49.7°~17°
DORI	150.3~400 m (D), 59.7~158.7 m (O), 30.1~80 m (R), 15~40 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo
Iluminación infrarroja	LEDs IR alcance 50 m
Shutter time	1 s to 1/100,000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI (4 regiones por cada stream), Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
HEOP	Memoria: 150 MB Smart RAM: 1024 MB, eMMC: 2 GB Potencia de computación: 2 TOPS Capacidad: HEOP 2.0 OpendevSDK Estructura DeepLearning: Caffe,PyTorch,TensorFlow Lenguaje de programación: C,C++
Detección de movimiento	Soporta
Eventos inteligentes	Detección de cambio de escena, detección de excepción de audio, detección de desenfoque
e-PTZ	Soporta configuraciones de patrulla y auto-tracking
Alarmas	2 entradas / 2 salidas
Audio	1 entrada / 1 salida
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta micro SD hasta 1 TB
Interfaz de red	Ethernet 10/100/1000M BaseT
Comunicación	1 x RS-485 (half duplex)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T, M), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 970 mA / 11.43 W máx. AC 24 V / 730 mA / 10.67 W máx. PoE+ IEEE802.3at
Salida de alimentación	DC 12 V / 100 mA
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálico IK10
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 144.3 mm x 114.1 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 144.3 mm / Ø entre tornillos 123.4 mm / 3 tornillos
Longitud del cable	0.25 m
Peso	990 g

Contenido

- Cámara Domo IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso