Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2124SB-ADF28KMC-I1-BLACK

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Prime tipo Bullet de 4 MP con lente fija de 2.8 mm, tiene WDR real de 130dB puede obtener imágenes claras en condiciones difíciles de iluminación. Cuenta con SIP y UMD para evitar falsas alarmas en las analíticas de video. Incorpora micrófono y altavoz,lo que permite comunicación en doble vía; permite alertas sonoras y lumínicas.

• Cámara Bullet IP | Gama Prime

• 4 MP (2688x1520)

• Lente fija 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.002 lux | 0 lux con IR

• Alcance IR 40 m

• Alcance luz blanca 40 m

• ColorHunter con technología Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 130 dB

• Micrófono incorporado

• Altavoz incorporado

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• Metal

• Botón de reset

• Modo pasillo

• Compatible con ONVIF

• Color negro

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	30 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440) 25 fps (2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080)
Tasa Extra Stream	2º:720p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8mm (H: 101.1º, V: 57.1º, D: 111.7º)
DORI	Detectar: 63 m Observar: 25.2 m Reconocer: 12.6 m Identificar: 6.3 m
Iluminación mínima	Color: 0,002 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con la luz encendida
Alcance luz suplementaria	IR 40 m Luz blanca 40 m
Mejoras de imagen	WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje
UMD	Sí (Detección de movimiento avanzada con clasificación de humano y vehículo)
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono incorporado Altavoz incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Alimentación	DC 12 V / 10.5 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones	191× 75 × 74mm
Peso	500 g
Color	Negro

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso