## Ficha técnica JM Distech

# DS-2CE16G0T-LPFS(2.8mm)

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High Performance CMOS

• Resolución 2K (2304x1296)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y Luz Blanca

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 20 m

• Audio sobre Coaxial

• Micrófono integrado

• IR CUT

• Plástico

• Impermeable IP67

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Value |
| **Sensor de imagen** | High Performance CMOS |
| **Resolución máxima** | 2K (2304x1296) |
| **Resolución** | TVI: 2K (20 fps), 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC |
| **Lente** | 2.8 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | 105º (H), 60º (V), 129º (D) |
| **Iluminación mínima** | 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR |
| **Iluminación suplementaria** | Luz híbrida: IR alcance 25 m Luz blanca alcance 20 m |
| **Día / Noche** | Auto / Color / Blanco y negro (ICR) |
| **Salida de vídeo** | 1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS |
| **Conmutación salida de vídeo** | Mediante Switch |
| **Funciones básicas** | Menú OSD (remoto) |
| **Funciones OSD configurables** | DWDR, BLC, HLC, AGC, AWB |
| **Comunicación** | HIKVISION-C |
| **Audio** | Micrófono integrado alcance 5 m (Audio a través de cable coaxial en tecnología TVI |
| **Posicionamiento Lente** | 3 Axis |
| **Alimentación** | DC 12 V / 3.9 W máx |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +60º C |
| **Material** | Plástico |
| **Dimensiones** | 138.8 (Fo) x 60.9 (An) x 57.9 (Al) mm |
| **Diámetro de la base** | Ø base 70 mm / Ø entre tornillos 55 mm / 3 tornillos |
| **Peso** | 155 g |

## Contenido

- Cámara Bullet 4N1 Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso