Ficha técnica JM Distech

iDS-2CD7T46G2/VX3-IHSY(4/12/25mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• Resolución Canal 1: 4 Mpx (2688×1520), Canal 2: 2Mpx (1920×1080), Canal 3: 2Mpx (1920×1080)

• 3 Lentes en 1: 4/12/25 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 120 m

• DarkFighter 2.0

• IR CUT

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas

• Alarmas

• Audio

• 2 Micrófonos integrados

• Altavoz

• DWDR

• 3D-DNR

• RJ-45 10/100M BaseT

• RS-485 (half duplex)

• PoE+ IEEE802.3at

• Almacenamiento interno tarjeta Micro SD hasta 1 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Salida de alimentación DC 12 V

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección anti-corrosión NEMA 4X

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	Canal 1: 4 Mpx (2688x1520) Canal 2: 2 Mpx (1920x1080) Canal 3: 2 Mpx (1920x1080)
Tasa Main Stream	Canal 1: 25 fps (2688x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) Canal 2: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720) Canal 3: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa Extra Stream	Todos los canales: 25 fps (704×576, 640×480)
Tasa Third Stream	Canal 1: 25 fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) Canal 2: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480) Canal 3: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	3 Lentes: 4/12/25 mm
Iris	P-Iris
Ángulo de visión (FOV)	4 mm: 82.5°(H), 45.3°(V), 96.1°(D) 12 mm: 25.4°(H), 14.4°(V), 29.1°(D) 25 mm: 13.0°(H), 7.4°(V), 14.9°(D)
DORI	4 mm, D: 77.6 m, O: 30.8 m, R: 15.5 m, I: 7.8 m 12 mm, D: 171 m, O: 67.9 m, R: 34.2 m, I: 17.1 m 25 mm, D: 331 m, O: 131.4 m, R: 66.2 m, I: 33.1 m
Iluminación mínima	Canal 1: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON),B/W:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux con IR; Canal 2: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON),B/W:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux con IR; Canal 3: Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON),B/W:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux con IR
Iluminación	IR alcance 120 m DarkFighter 2.0
Shutter time	1 s a 1/100.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI (4 regiones por cada stream), Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
AcuSense	Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida
Protección Perimetral	Cruce de línea, intrusión, entrada/salida en área Soporta activación de alarma por objetivos en específico (humano y vehículo) Guanlan Rango VCA: Hasta 120 m de detección
Alarmas	2 entradas / 2 salidas
Audio	1 entrada / 1 salida 2 micrófonos y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta micro SD hasta 1 TB

Interfaz de red	Ethernet 10/100/1000M BaseT
Comunicación	1 x RS-485 (half duplex)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G, T, M), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 2100 mA / 25.2 W máx. PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálico IK10
Protección anti-corrosión	NEMA 4X (NEMA 250-2018)
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Calefactor	Sí
Dimensiones	128.9 mm (An) × 139.5 mm (Al) × 337 mm (Fo)
Peso	2500 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso