Ficha técnica JM Distech

iDS-7104HQHI-M1/T

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama Value

• DVR 5n1

• 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

• 2 CH IP (hasta 6 CH IP en total por sustitución de canales analógicos)

• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

• Resolución máxima de entrada 3K

• Audio sobre coaxial

• Detección de movimiento 2.0 en todos los canales

• Acusense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas hasta en 2 canales

• Face Detection

• Salida HDMI Full HD y VGA

• Entrada y salida de audio

• Espacio para 1 HDD

• Tamaño compacto

• Color blanco

Especificaciones

Gama	Value
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	1CH IP adicional: Hasta 5 canales IP (6Mpx), sustituyendo todos los canales BNC Modo IP mejorado: 2CH IP adicionales: Hasta 6 Canales IP (6Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Ancho de banda disponible	72 Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD y 1 VGA, simultáneos;
Resolución display	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	Canales analógicos: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 Canales IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución grabación	Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: 2K/3K Lite/ 5 MPx Lite/ 4Mpx Lite/ 3Mpx/ 1080p/ 720p/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF Cuando el modo 1080p Lite está habilitado: 2K/3K Lite/ 5 MPx Lite/ 4Mpx Lite/ 3Mpx/ 1080p Lite/ 720p Lite/ VGA / WD1/ 4CIF/ CIF
Resolución de entrada	HDTVI: 3K (20~25 fps), 5MPx (20~25 fps), 4 Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) HDCVI: 3K (20~25 fps), 5MPx (20 fps), 4 Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 5MPx (20 fps), 4 Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Codificación Main Stream	1080P Lite no habilitado: Para el stream de 3K: 3K Lite (12 fps), 4 MPx Lite/1080p (15 fps), 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (20 fps) Para el stream de 5 Mpx: 5 Mpx Lite (12 fps), 4 MPx Lite/1080p (15 fps), 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (20 fps) Para el stream de 4 Mpx: 4 Mpx lite/1080p (15 fps), 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps) (N) Para el stream de 3 Mpx: 3 Mpx (10 fps), 1080p (15 fps), 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (25 fps) (N) Para el stream de 2K: 2K (10 fps), 1080p (15 fps), 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (20 fps) Para el stream de 1080p: 1080p/720p (15 fps), VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) Para el stream de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) 1080P Lite habilitado: 3K Lite/5 MPx Lite (12 fps), 4 Mpx lite (15 fps), 3Mpx/2K (10 fps), 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
Codificación Extra Stream	WD1/4CIF (12 fps), CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
Video Bit Rate	32 Kbps a 6 Mbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. Disponible en todos los canales analógicos. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida Disponible en 2 canales de vídeo analógico. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.

Face Detection	Sí
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 (parte trasera) / 1 x RJ45 (Ethernet)
Conexiones Remotas	32
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
WiFi	Conectable a una red Wi-Fi mediante un adaptador Wi-Fi a través de una interfaz USB.
Alimentación	DC 12 V, 1.5 A, ≤ 8 W (sin HDD)
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones / Peso	48 (Al) mm x 200 (An) mm x 200 (Fo) mm
Peso	≤ 1 Kg (sin HDD)
Color	Blanco

Contenido

- Grabador 5 en 1 Hikvision
- Ratón
- Adaptador AC/DC 12 V
- CD con manual y software