Ficha técnica JM Distech

DS-2AE5225ITG

Marca: HIWATCH

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara domo motorizada TVI, CVI, AHD y CVBS

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución 2Mpx (1920x1080)

• Lente varifocal 4.8~120 mm

• Zoom óptico 25X

• Zoom digital 16X

• Low-light powered-by-DarkFighter

• Iluminación mínima Color: 0.005 Lux @ F1.6, B/W: 0.001 Lux @ F1.6, 0 Lux con IR

• Alcance IR 150 m

• Velocidad 120º/s

• 3D DNR

• IR CUT

• WDR (120dB)

• Protocolos Pelco P/D soportados

• Alarmas

• Impermeable IP66

• Protección contra sobre tensiones 4000 V

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Mpx (1920x1080) a 25 FPS
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable (TVI/AHD/CVI/CVBS)
Iluminación mínima	Low-light powered-by-DarkFighter Color: 0.005 Lux @ F1.6 B/W: 0.001 Lux @ F1.6
Iluminación infrarroja	IR alcance 150 m
Óptica	Varifocal 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X) Autofocus
Ángulo de visión	57.6~2.5º (H), 34.4~1.4º (V), 64.5~2.9º (D)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1 s a 1/30.000 s
Día / Noche	IR CUT
Reducción de ruido	3D-NR
Compensación de contraluz	BLC / WDR (120 dB)
Máscaras de privacidad	Hasta 8 áreas
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~120° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 120° /s, Vertical: 80° /s
Velocidad del zoom	3.6 s para el recorrido máximo
Posiciones preestablecidas	256 preset, 5 pattern,10 patrol
Comunicación	RS-485 (Pelco P / Pelco D / HIKVISION)
Audio	No dispone
Alarmas	2 entradas / 1 salida
Alimentación	DC 36 V / 30 W máx.
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP66 Sobretensiones 4000 V
Dimensiones (sin soporte)	343.9 mm (Al) x 208 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	3.3 kg

Contenido

- Cámara domo motorizada 4en1
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones