Ficha técnica JM Distech

DS-2AE7232ITG

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara domo motorizada HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 1080P (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente varifocal 4.8~153.6 mm

• Zoom óptico 32X

• Zoom digital 16X

• Iluminación mínima 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux con IR

• IR alcance 150 m

• 3D DNR

• IR CUT

• WDR (120dB)

• Protocolos Pelco P/D soportados

• Velocidad 160 º/s

• Menú OSD

• Impermeable IP66

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones 4000 V

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Salida de vídeo	1x BNC formato HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
Iluminación mínima	0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)(Color) 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)(B/N)
Iluminación infrarroja	LEDs IR, alcance 150 m
Óptica	4.8~153.6 mm (Zoom óptico 32X)
Ángulo de visión	55~1.7° (H) 33~1.0° (V) 61.5~1.9° (D)
Enfoque	Auto / Semi / Manual
Zoom digital	16X
Obturador electrónico	1/1~1/10.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120dB), 3D-DNR, BLC, HLC, AWB, ATW, AGC
Máscaras de privacidad	Hasta 8 áreas
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~160° /s, Vertical: 0.1°~120° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 160° /s, Vertical: 120° /s
Posiciones preestablecidas	256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan
Comunicación	RS485, Pelco P / Pelco D / HIKVISION
Alimentación	DC 36 V, < 30 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C (<90% humedad)
Grado de protección	Impermeable IP66 Antivandálica IK10 Sobretensiones 4000 V
Dimensiones (sin soporte)	220 (Ø) x 356.9 (Al) mm
Peso (sin soporte)	4.5 Kg

Contenido

- Cámara domo motorizada
- Soporte de instalación
- Fuente de alimentación
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones