Ficha técnica JM Distech

RG-OCE-NETWORK-BASE

Marca: RUIJIE ENTERPRISE

Descripción

La RG-OCE-NETWORK-BASE es una licencia base para el software de gestión de red RG-OCE Network Manager de Ruijie Reyee. Esta licencia habilita la funcionalidad mínima operativa del Network Manager, permitiendo gestionar hasta 10 dispositivos de red (como puntos de acceso, switches o gateways) dentro de la plataforma; sin esta licencia instalada, el sistema deja de funcionar una vez finaliza el periodo de prueba.

El RG-OCE Network Manager es una plataforma centralizada para administrar y monitorizar redes cableadas e inalámbricas, ofreciendo funciones como configuración unificada de dispositivos, visualización de topología, supervisión del estado de la red, generación de alertas y herramientas básicas de planificación, facilitando la operación de redes pequeñas y medianas.

• El despliegue admite instalación local en servidor On-premise o en entornos Cloud.

• Requiere el sistema operativo Rocky Linux Versión 8.10 para su funcionamiento.

• El procesador debe ser Intel Xeon de 2 GHz con escalabilidad de 4 a 16 núcleos.

• La memoria RAM necesaria varía desde 24GB hasta 128GB según el número de nodos.

• El almacenamiento exige unidades SSD de alto rendimiento entre 150GB y 1TB.

• La conectividad requiere puertos TCP y UDP específicos con ancho de banda hasta 40Mbps.

Especificaciones

Sistema Operativo	Rocky Linux Versión 8.10
CPU	< 100 Dispositivos: 4-core (Procesador Intel Xeon, 2 GHz o superior) De 100 a 1000 Dispositivos: 4-core (Procesador Intel Xeon, 2 GHz o superior) De 1000 a 500 Dispositivos: 8-core (Procesador Intel Xeon, 2 GHz o superior) De 5000 a 10000 Dispositivos: 16-core (Procesador Intel Xeon, 2 GHz o superior)
Memoria	< 100 Dispositivos: 24Gb De 100 a 1000 Dispositivos: 32Gb De 1000 a 500 Dispositivos: 64Gb De 5000 a 10000 Dispositivos: 128Gb
Disco Duro	< 100 Dispositivos: 150Gb SSD De 100 a 1000 Dispositivos: 200Gb SSD De 1000 a 500 Dispositivos: 500Gb SSD De 5000 a 10000 Dispositivos: 1Tb SSD
Ancho de Banda de la Red	< 100 Dispositivos: Uplink 5 Mbps/Downlink 5 Mbps De 100 a 1000 Dispositivos: Uplink 20 Mbps/Downlink 20 Mbps De 1000 a 500 Dispositivos: Uplink 20 Mbps/Downlink 40 Mbps De 5000 a 10000 Dispositivos: Uplink 40 Mbps/Downlink 40 Mbps
Puertos Necesarios	TCP: 80 / 443 / 25857 UDP: 3478 / 3479 / 5683 / 6683 / 8683 Opcional: 162 / 53 / 3822 / 65000 / 65200

Contenido

Información pendiente de validación.