## Ficha técnica JM Distech

# DS-2DT5432MWG-T(PA)

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Speed dome IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapíxel (2560×1440)

• Lente 4.8~153.6 mm

• Zoom óptico 32X

• Iluminación mínima 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6,AGC ON), 0 Lux con IR

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance IR 100 m

• Alcance Luz Blanca 30 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Motion Detection 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Velocidad 100 º/s

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• Alarmas

• Audio

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• RJ-45 10/100M BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones 6000 V

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | SOLUTIONS |
| **Sensor de imagen** | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapíxel (2560×1440) |
| **Tasa Main Stream** | 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| **Tasa Extra Stream** | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| **Tasa Third Stream** | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| **Compresión** | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| **Bitrate** | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| **Lente** | 4.8~153.6 mm |
| **Zoom** | Óptico: 32X Digital: 16X |
| **Ángulo de visión (FOV)** | H: 55~2.5°, V: 30.86~1.48°, D: 60.38~3º |
| **DORI** | Tele: 3072 m (D), 1219 m (O), 614.4 m (R), 307.2 m (I) |
| **Iluminación mínima** | 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6,AGC ON), 0 Lux con IR |
| **Iluminación suplementaria** | Luz híbrida: Ir y luz blanca Alcance IR 100 m Alcance luz blanca 30 m |
| **Día/noche** | IR cut |
| **Alarmas** | 2 entradas / 1 salida |
| **Audio** | 1 entrada / 1 salida |
| **Compresión de audio** | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| **Audio bit rate** | 8~48 Kbps(PCM)/16 Kbps(G.726)/8~320 Kbps(MP3)/64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC) |
| **Reducción de ruido ambiental** | Sí |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo, Privacy masking |
| **ANR** | Sí |
| **Detección de movimiento** | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0 y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| **Funciones inteligentes** | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área. * Detección de movimiento 2.0 y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| **Rango Pan/Tilt** | Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip |
| **Velocidad manual** | Horizontal: 0.1~100 °/s, Vertical: 0.1~100 °/s |
| **Velocidad entre Presets** | Horizontal: 100 °/s, Vertical: 100 °/s |
| **Posiciones preestablecidas** | 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |

| | |
|---|---|
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100M BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |
| **Alimentación** | DC 12 V / 22 W máx. |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 Protección contra sobretensiones 6000 V |
| **Material** | Metal y fibra de vidrio |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +65º C |
| **Dimensiones** | Ø 213.5 × 326.4 mm |
| **Peso** | 4300 g |

## Contenido

- Cámara Speed dome IP Hikvision Panorámica
- Material de instalación
- Instrucciones de uso