Ficha técnica JM Distech

DS-7204HUHI-K1/P

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• DVR 5n1

• 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 8 IP

• PoC (Alimentación a través de coaxial)

• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

• Resolución máxima 8Mpx @8fps

• Salida HDMI 2K y VGA

• Alarmas

• Entrada y salida de audio

• Audio sobre coaxial

• Control PTZ (RS485/Coaxial)

• Espacio para 1 HDD

Especificaciones

Gama	PRO
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	4CH IP adicionales: Hasta 8 canales IP (8 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI 2K y 1 VGA, simultáneos;
Resolución display	HDMI: 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Entradas de audio	4 Canales RCA 4 canales de audio por coaxial
PoC (Alimentación mediante cable coaxial)	Soportado con cámaras PoC
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	Analógica: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución de entrada	HDTVI: 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 HDCVI: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 AHD: 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 CVBS: PAL/NTSC
Dual Stream	Soporta
Codificación Main Stream	8 MP@8fps/5 MP@12fps/4MP@15fps/3MP@18fps,1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps
Codificación Extra Stream	WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N)
Video Bit Rate	32 Kbps a 10 Mbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarma	4 entradas / 1 salida
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet) / 1 x RS-485 half-duplex
Conexiones Remotas	32
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 48 V, 1.5A, ≤ 40 W
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones	45 (Al) mm x 315 (An) mm x 242 (Fo) mm
Peso	≤ 1.5 Kg

Contenido

- Grabador 5 en 1 Hikvision
- Ratón
- Adaptador AC/DC 12 V
- CD con manual y software