Ficha técnica JM Distech

DS-9664NXI-I8/VPro

Marca: HIKVISION

Descripción

Los grabadores de Hikvision de la gama AcuSeek VPRO, incluyen inteligencia artificial basada en un algoritmo de gran escala, conocido como Guanlan. Esta gama, incluye funcionalidades como AcuSeek y AcuSearch en sus 64CH.

AcuSeek: Búsqueda entre grandes cantidades de grabaciones de video mediante descripciones de texto en lenguaje natural.

AcuSearch: Búsqueda de eventos a partir de una imagen de objetivo. El grabador es capaz de buscar por un objetivo de interés, en todos los canales del NVR.

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Grabador NVR para cámaras IP

• 64 CH

• Ancho de banda entrante soportado 384 Mbps

• Resolución máxima 32 Mpx

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida HDMI 4K, HMDI 1080p y 2xVGA

• Inteligencia artificial basada en algoritmo de gran escala Guanlan

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas

• AcuSeek, búsqueda basada en texto en lenguaje natural

• AcuSearch, búsqueda por imagen de objetivo en todos los canales

• Video Structure, análisis de características

• Reconocimiento facial

• Almacenamiento de hasta 100.000 imágenes de rostros

• Comparación por nivel coincidencia o por extraño

• ANPR, reconocimiento de matrículas

• Alarmas

• Audio

• POS

• Espacio para 8 HDD

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 64 canales
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Salidas de vídeo	1xHDMI 4K, 1xHDMI 1080p, 2xVGA
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI 1: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 HDMI 2: 1920x1080, 1280x720 VGA 1: 1920x1080, 1280x720 VGA 2: 1920x1080, 1280x720 * HDMI 1 y VGA son independientes
Ancho de banda total	384 Mbps entrada / 256 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	32MP /24MP /12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	20CH@1080p 30fps (AI por NVR habilitado) 32CH@1080p 30fps (AI por NVR deshabilitado)
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Disponible en todos los canales. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	El equipo tiene varios modos de funcionamiento: Para el NVR: Reconocimiento facial Con cámaras con este modo de funcionamiento: AcuSense, Reconocimiento facial, Video Structure, AcuSearch, Motion Detection 2.0, ANPR, Conteo de personas, AcuSeek El equipo posee 2 motores. 1 es para imágenes faciales y AcuSearch. 1 es para AcuSeek.
AcuSeek	Si las cámaras son compatibles con la tecnología Hikvision AcuSense y tienen habilitada la función AcuSearch, el NVR admite AcuSeek en todos los canales, con capacidad para modelar 300.000 objetivos al día.
AcuSearch	Búsqueda de vídeo a partir de imágenes de objetivos. Se pueden detectar varios objetivos a la vez en la imagen y seleccionar el objetivo por el que se quiere buscar. Si las cámaras admiten la tecnología AcuSense y tienen habilitada la función AcuSearch, el NVR admite AcuSearch en todos los canales y es capaz de modelar 300 000 objetivos por día.
ANPR	Reconocimiento de atributos de vehículos: marca del vehículo, color del vehículo, tipo del vehículo. Disponible en todos los canales con cámaras con ANPR.
POS	Sí
Alarmas	16 Entradas / 9 Salida
Audio	1 entrada / 2 salidas
Audio bidireccional	2 salidas RCA
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	128
RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 Función RAID e IA no pueden estar habilitados de forma simultánea.

Almacenamiento interno	8 HDD SATA 3.5" de hasta 20 TB cada uno (no incluidos) Hot swap: Extracción de discos en caliente
Comunicación	2 x USB 2.0 parte frontal, 2 x USB 3.0 parte trasera 2 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) 1 x RS-232 1 x RS-485 1 x eSATA
Alimentación	AC 100~240 V, ≤ 50 W (sin HDD)
Salida de alimentación	DC 12 V, 1 A
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humedad)
Enrackable	2U
Dimensiones	88 (Al) x 442 (An) x 462 (Fo) mm
Peso	≤7.1 kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador NVR Hikvision
- Ratón
- Cable Ethernet
- Manual de instrucciones
- Cableado para conectar disco duro
- Alimentador