Ficha técnica JM Distech

NV-MOTOCAM30DUAL-W6

Marca: NIVIAN

Descripción

• Nivian

• Cámara adicional para kit WiFi Nivian

• Compatible con NV-KIT830W-4CAM

• Sensor 1/3” 3 Megapixel Progressive Scan

• Lente 4mm

• IR LEDs Array Alcance 20 m

• Conexión WiFi o red Ethernet

• Amplio alcance WiFi 2.4 GHz (700 m en espacio abierto)

• Función repetidor WiFi

• Compresión H.265+

• Alimentador incluido

Especificaciones

Marca	Nivian
Modelo	NV-MOTOCAM30DUAL-W6
Gama	Professional Security 2K Dual+
Kits compatibles	NV-KIT1030W6 / NV-KIT1630W6 / NV-KIT430W / NV-KIT830W
Resolución principal	Vídeo principal: 2K Super HD (3MP 2304x1296) / Vídeo secundario: SD (640x360)
Sensor de imagen	Doble sensor 1/3” 3 Megapixel Progressive Scan Sensor
Procesado digital de imagen	Reducción digital de ruido en imagen 3D-DNR / Compensación de contraluces BLC / Inversión de imagen horizontal y vertical para instalación en cualquier posición / Máscara de privacidad para evitar grabar la vía pública o zonas no deseadas.
Codificación de vídeo	Códec H.265+ (*80% de ahorro de espacio de grabación respecto a H.264)
Ángulo de visión	Doble lente Fija orientable + Motorizada: 4 mm / Ángulo de visión diagonal 84°
Movimiento remoto	Horizontal 350° / Vertical 150° / Velocidad variable de 0.1°~20°/s
Visión nocturna	Visión con tecnología Dual basada en LED infrarrojo y LED blanco / Visión infrarroja con LEDs IR de 20m de alcance / Modo Color: Visión a todo color apoyada por foco LED de luz blanca. / Modo inteligente: Visión infrarroja en reposo y activación de LED blanco ante detecciones / Activación LED blanco: Manual, programada, por detección
Audio	Comunicación bidireccional entre cámara y aplicación móvil / Micrófono y altavoz integrados con reducción de ruido ambiental y eco / Modo sirena al detectar movimiento con posibilidad de grabar audios personalizados (no disponible emparejado con el kit)
Opciones de detección	Detección de movimiento con área de detección y sensibilidad configurable / Detección inteligente de humanos para reducir falsas alarmas de otros tipos de movimiento / Detección programable por calendario
Notificación eventos	Notificación Push en aplicación móvil con acceso directo al vídeo en tiempo real
Tipos de grabación	Continua 24h / Por eventos de detección / Programación por calendario
Almacenamiento de grabaciones	Ranura para tarjeta MicroSD, Max 256 GB (no incluida) / Servicio de almacenamiento en la nube Eseecloud Cloud (bajo suscripción) / Consulta y visualización de vídeos grabados desde aplicación móvil
Conexión a internet	WiFi DUAL 2.4 GHz / 5 GHz para conexión directa al router WiFi / Puerto RJ45 para cable de red a router o switch / Alcance 100 m / WiFi propietario 2.4 GHZ a través del videograbador (hasta 300m)
Funciones Smart Home	No disponibles en la Gama Profesional
Gestión remota	Aplicación EseeCloud
Configuración inicial	Método sencillo por escaneo de código QR / Añadido a videograbador del kit mediante menú en pantalla
Uso ambiental	Apto para interior y exterior / Impermeable de grado IP66 / -20º C ~ 50º C
Alimentación	Alimentador externo DC12V /1A (incluido) / Consumo < 15W
Dimensiones / Peso	190 (Al) x 130 (An) x 175 (Fo) mm / 510 g

Contenido

- Cámara IP WiFi
- Alimentador
- Instrucciones de uso