Ficha técnica JM Distech

HM-TD1228-2/G1/T3A

Marca: HIKMICRO

Descripción

• Hikvision

• Cámara Térmica Turret Dual IP

• Sensor térmico 256x192 Vox

• Lente 2.1 mm (térmica)

• Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)

• Sensibilidad térmica ≤25mK

• Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2688x1944)

• Lente 2.2 mm (visible)

• Color 0.0176Lux @(F2.25, AGC ON)

• IR alcance 30 m

• WDR 120dB

• 3D DNR

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3at

• Audio

• Alarmas

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones

Especificaciones

Gama	PRO Powered by GUANLAN Large Scale AI Model
Sensor térmico	Óxido de Vanadio
Resolución sensor térmico	256x192
Detector pitch	12 µm
Sensibilidad térmica	≤25mK (25°C, F1.0)
Rango espectral	8~14 µm
Rango medición térmica	-20~150ºC / ±8ºC
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución sensor óptico	5 Megapixel (2688x1944)
Tasa Main Stream	Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 640×512, 320×240) Óptico: 25 fps (2688×1944, 2688x1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	Térmico: 25 fps (704×576, 640×512, 320×240) Óptico: 25 fps (704x576, 352x288)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	2.1 mm (Term) / 2.2 mm (Vis)
Ángulo de visión	Térmico: 90° (H), 65.4° (V) Óptico: 128.3° (H), 75.4° (V)
DORI	Persona: 88 m (D), 22 m (R), 11 m (I) Vehículo: 268 m (D), 67 m (R), 34 m (I)
Rangos VCA	Persona: 25.2m Vehículo: 63.0m Medición de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 7m Medición de Temperatura (Objeto 1x1m): 35m Detección de incendio (Objeto 0.5x0.5m): 13.2m Detección de fumador: 3.15m
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área)
Reglas de temperatura	Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea)
Audio	1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm
Compresión de audio	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Alarmas	1 entrada / 2 relés
Alarma disuasoria	Altavoz y flash integrados en la cámara
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	12 VDC ± 25% PoE (802.3at, clase 4)
Consumo eléctrico	12 VDC ± 25%: 0.85A a 1.42A, max. 12.8W PoE (802.3at, clase 4): 42.5V a 57 V, 0.22A a 0.3A, max. 12.8W
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 6000 V
Dimensiones	Ø 138.3mm x 121.6mm

Peso	975.6g

Contenido

- Cámara térmica Dual IP Hikmicro
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones incluida