Ficha técnica JM Distech

HM-TD2168T-5/G1/T3Y

Marca: HIKMICRO

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Térmica Bullet IP

• Sensor térmico 640x512 VOx

• Lente 5.2mm

• Rango medición de la temperatura -20ºC~650ºC (±2ºC)

• Sensibilidad térmica ≤20mK (25°C, F1.0)

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Audio

• Alarmas

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Anticorrosión NEMA 4X

• Protección contra sobretensiones

• Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida

Especificaciones

Gama	PRO based on GUANLAN Large Scale AI Model
Sensor térmico	Óxido de Vanadio
Resolución sensor térmico	640x512
Tasa Main Stream	25 fps (1280×720, 704×576, 640x512, 352x288)
Tasa Extra Stream	25 fps (704×576, 640x512, 352×288)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	5.2mm
DORI	Persona: 217m (D), 54m (R), 27m (I) Vehículo: 664m (D), 166m (R), 83m (I)
Rangos VCA	Persona: 65m Vehículo: 150m Medición de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 15.6m Medición de Temperatura (Objeto 0.5x0.5m): 39m Detección fumador: 7.8m
Ángulo de visión	90° (H), 70.1° (V)
Sensibilidad térmica	≤20mK (25°C, F1.0)
Rango medición térmica	-20ºC ~ 650ºC / ±2ºC
Rango espectral	8~14 μm
Detector pitch	12 μm
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área)
Reglas de temperatura	Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea)
Audio	1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm
Compresión de audio	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Alarmas	2 entradas / 2 relés
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	24VAC ± 25% 12VDC ± 25% 24VDC ± 25% PoE (802.3af, clase 3)
Consumo eléctrico	24VAC ± 25%: 0.33A a 0.55A, max. 6.9W 12VDC ± 25%: 0.8A a 1.33A, max. 6.1W PoE (802.3af, class 3): 36V a 57V, 0.33A a 0.21A, max. 6.6W
Temp. funcionamiento	-40ºC ~ +70ºC
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 4000V Antivandálica IK10 Anticorrosión NEMA 4X
Dimensiones	351.3mm x 115.2mm x 113.9mm
Peso	1.77kg

Contenido

- Cámara térmica IP Hikmicro PRO
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida