Ficha técnica JM Distech

HM-TD2618-7/G0/T1A

Marca: HIKMICRO

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Térmica Bullet Dual IP

• Sensor térmico 160x120 VOx

• Lente 6.9mm (térmica)

• Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)

• Sensibilidad térmica ≤25mK (25°C, F1.0)

• Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2688x1944)

• Lente 8mm (visible)

• Color 0.0089 Lux@(F1.6, AGC ON)

• IR alcance 60m

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3at

• Audio

• Alarmas

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones

• Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor térmico	Óxido de Vanadio
Resolución sensor térmico	160x120
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución sensor óptico	5 Megapixel (2688x1944)
Tasa Main Stream	Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 640×512, 320×240) Óptico: 25 fps (2688x1944, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	Térmico: 25 fps (704×576, 640×512, 320×240) Óptico: 25 fps (704x576, 352x288)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	6.9mm (Term) / 8mm (Vis)
DORI	Persona: 287m (D), 72m (R), 36m (I) Vehículo: 881m (D), 220m (R), 110m (I)
Rangos VCA	Persona: 70m Vehículo: 210m Medición de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 23.3m Medición de Temperatura (Objeto 0.5x0.5m): 58m Detección de incendio (Objeto 0.5x0.5m): 48m Detección fumador: 10.35m
Ángulo de visión	Térmico: 24.9º (H), 18.7° (V) Óptico: 39.4° (H), 22° (V)
Sensibilidad térmica	≤25mK (25°C, F1.0)
Rango medición térmica	-20 ~150 ºC / ± 8 ºC
Rango espectral	8~14 μm
Detector pitch	12 μm
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área)
Reglas de temperatura	Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea)
Audio	1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm
Compresión de audio	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Alarmas	2 entradas / 2 relés
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	12VDC ± 25% PoE (802.3at, class 4)
Consumo eléctrico	12VDC ± 25%: 1.67A a 2.5A, max. 24W PoE (802.3at, clase 4): 42.5V a 57V, 0.56A a 0.42A, max. 24W
Temp. funcionamiento	-40ºC ~ +65ºC
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 6000V Antivandálica IK10
Dimensiones	349.1mm x 113mm x 105mm
Peso	1710g

Contenido

- Cámara térmica Dual IP Hikvision Gama PRO
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida