## Ficha técnica JM Distech

# HM-TD2638-15/G1/T3Y

Marca: HIKMICRO

## Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Térmica Bullet Dual IP

• Sensor térmico 384x288 VOx

• Lente 15.4mm (térmica)

• Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)

• Sensibilidad térmica ≤20mK (25°C, F1.0)

• Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 8mm (visible)

• Color 0.0089Lux@(F1.6, AGC ON)

• IR alcance 75m

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Audio

• Alarmas

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Anticorrosión NEMA 4X

• Protección contra sobretensiones

• Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | PRO based on GUANLAN Large Scale AI Model |
| **Sensor térmico** | Óxido de Vanadio |
| **Resolución sensor térmico** | 384x288 |
| **Sensor óptico** | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución sensor óptico** | 4 Megapixel (2688x1520) |
| **Tasa Main Stream** | Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 352x288, 384×288) Óptico: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
| **Tasa Extra Stream** | Térmico: 25 fps (704×576, 352x288, 384×288) Óptico: 25 fps (704x576, 352x288) |
| **Compresión** | H.265 / H.264 / MJPEG |
| **Lente** | 15.4mm (Term) / 8mm (Vis) |
| **DORI** | Persona: 642m (D), 160m (R), 80m (I) Vehículo: 1968m (D), 492m (R), 246m (I) |
| **Rangos VCA** | Persona: 195m Vehículo: 450m Medición de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 46.2m Medición de Temperatura (Objeto 0.5x0.5m): 115.5m Detección de incendio (Objeto 0.5x0.5m): 48m |
| **Ángulo de visión** | Térmico: 17° (H), 12.8° (V) Óptico: 39.4° (H), 22° (V) |
| **Sensibilidad térmica** | ≤20mK (25°C, F1.0) |
| **Rango medición térmica** | -20ºC ~ 150ºC / ±8ºC |
| **Rango espectral** | 8~14 μm |
| **Detector pitch** | 12 μm |
| **VCA** | Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área) |
| **Reglas de temperatura** | Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea) |
| **Audio** | 1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm |
| **Compresión de audio** | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM |
| **Alarmas** | 2 entradas / 2 relés |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Interoperabilidad** | ONVIF, ISAPI |
| **Alimentación** | 24VAC ± 25% 12VDC ± 25% 24VDC PoE (802.3af, clase 3) |
| **Consumo eléctrico** | 24VAC ± 25%: 0.33A a 0.55A, max. 12.1W 12VDC ± 25%: 0.8A a 1.33A, max. 11.3W PoE (802.3af, clase 3): 36V a 57V, 0.33A a 0.21A, max. 11.8W |
| **Temp. funcionamiento** | -40ºC ~ +70ºC |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 4000V Antivandálica IK10 Anticorrosión NEMA 4X |
| **Dimensiones** | 376.1mm x 119.1mm x 118.1mm |
| **Peso** | 1.82kg |

## Contenido

- Cámara térmica Dual IP Hikvision Gama PRO
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida