Ficha técnica JM Distech

HM-TD2638-25/G0/T1Y

Marca: HIKMICRO

Descripción

• Hikmicro

• Cámara Térmica Bullet IP biespectro

• Sensor térmico 384x288 VOx FPA no refrigerado

• Tamaño pixel 12µm

• Lente 25mm

• Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC

• Exactitud ±8ºC

• Sensibilidad térmica ≤25mK

• Sensor visible 2688×1520 1/2.7" CMOS

• Lente 12.4mm

• H.265/H.264

• RJ45 10/100 BaseT

• RS485

• DC 12V/AC 24V/ PoE IEEE802.3af

• Max. 12W

• Alarmas

• Audio

• Detección preventiva de incendios e intrusión

• Detección de fumadores

• Ranura para tarjeta SD hasta 512GB

• Interfaz WEB, VMS (HikCentral / iVMS4200) y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Anticorrosión NEMA4X

• Antivandálica IK10

• Caja conexiones DS-1260ZJ-AC incluida

Especificaciones

Gama	TD2638
Sensor térmico	VOx FPA no refrigerado
Resolución sensor térmico	384 x 288
Pixel pitch	12µm
Lente térmica	25mm
Sensibilidad térmica	≤25mK
Rango medición térmica	-20~150ºC / ±8ºC
Rango espectral	LWIR 8~14µm
Ángulo de visión térmico	10.5° (H) x 7.9º (V)
Sensor visible	1/2.7" CMOS
Resolución sensor visible	2688 x 1520 (4Mpx)
Lente visible	12.4mm
Angulo visión visible	24.6° (H) x 14° (V)
Iluminador infrarrojo	100m. máximo
Parámetros visión bi-espectro	Fusión / Picture in picture
Tasa Main Stream	Térmico: 1280×720, 704x576, 352x288, 384×288 @25fps Visible: 2688×1520, 1920×1080, 1280×720 @25fps
Tasa Sub Stream	Térmico: 704x576, 352x288, 384x288 @25fps Visible: 704x576, 352x288 @25fps
Compresión	H.265 / H.264
VCA	Medición de temperatura, detección intrusión
Análisis inteligente	Intrusión, cruce de línea, entrada en área, salida de área (8 reglas máximo)
Análisis inteligente avanzado	Detección de fumador, detección de incendio
Reglas de temperatura	10 puntos, 10 áreas y 1 línea
DRI	Persona: 1042m (D), 260m (R), 130m (I) Vehículo: 3194m (D), 799m (R), 399m (I)
Rangos Smart Analysis	Persona: 325m Vehículo: 750m Medición de Temperatura (objeto 0.2x0.2m): 82.5m Medición de Temperatura (objeto 0.5x0.5m): 206m Detección de incendio (objeto 0.5x0.5m): 74.4m
Alarmas	2 entradas / 2 relés
Audio	1 entrada / 1 salida
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta SD hasta 512GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Comunicación	RS-485
Acceso remoto	Navegador Web, Software PC VMS (HikCentral/iVMS4200)
Interoperabilidad	ONVIF, API, SDK
Alimentación	24 VAC ± 25% 12 VDC ± 25% 24 VDC PoE (802.3af, class 3)

Consumo eléctrico	24 VAC ± 25%: 0.33A a 0.55A, max. 12.1W 12 VDC ± 25%: 0.8A a 1.33A, max. 11.3W PoE (802.3af, class 3): 36V a 57V, 0.33A a 0.21A, max. 11.8W
Temp. funcionamiento	-40ºC~+70ºC, <95% RH
Grado de protección	Impermeable IP67 NEMA 4X IK10
Dimensiones	376.1mm ×119.1mm × 118.1mm
Peso	1.82Kg

Contenido

- Cámara térmica dual IP Hikmicro TD2638 series
- Caja de conexiones
- Material de instalación
- Instrucciones de uso