Ficha técnica JM Distech

HM-TX3840-25/G0/T1

Marca: HIKMICRO

Descripción

• Hikvision

• Cámara Térmica TandemVU

• Bullet térmica 384x288 VOx

• Lente 25mm

• Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)

• Sensibilidad térmica ≤25mK (25°C, F1.0)

• Bullet visible 1/1.8” CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 12.4mm

• Color 0.005Lux@(F1.5, AGC ON)

• PTZ visible 1/1.8" progresive scan CMOS

• 4Mpx (2688x1520)

• Lente 6-240mm 40X

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• EIS

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Audio

• Alarmas

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones

• Altavoz incluido

Especificaciones

Gama	TandemVu
Especificaciones	
Iluminacion	Hasta 250m con luz blanca suplementaria
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área)
Click Linkage	Calibración automática One-Click
Modo tracking	Manual/Auto
Evento tracking	Detección intrusión, detección cruce de línea
Cámara bi-espectro	
Sensor térmico	Óxido de Vanadio
Resolución sensor térmico	384x288
Sensibilidad térmica	≤25mK (25°C, F1.0)
Rango medición térmica	-20ºC ~ 150ºC / ±8ºC
Rango espectral	8~14 μm
Detector pitch	12 μm
Lente térmica	12.4mm
Sensor óptico	1/1.8” CMOS
Resolución sensor óptico	4 Megapixel (2688x1520)
Lente visible	12.4mm
Ángulo de visión	Térmico: 11.2º (H), 8.6° (V) Visible: 24.6° (H), 14.1° (V)
DORI	Persona: 1042m (D), 260m (R), 130m (I) Vehículo: 3194m (D), 799m (R), 399m (I)
Rangos VCA	Persona: 250m Vehículo: 750m
Tasa Main Stream	Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 640x512, 320x240) Visible: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	Térmico: 25 fps (704×576, 640x512, 320x240) Visible: 25 fps (704x576, 352x288)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Cámara PTZ visible	
Sensor imagen	1/1.8" progressive scan CMOS
Resolución	4Mpx (2688x1520)
Iluminación mínima	0.0003Lux @(F1.3, AGC ON)
Lente	6mm ~ 240mm, 40X zoom óptico
Campo de visión	59°(H) x 34.16°(V) ~ 1.77°(H) x 1.0°(V)
Foco	Auto / Semi-auto / Manual
WDR	120dB

Defog óptico	Soportado
Mejora imagen	3D DNR, EIS, HLC/BLC
Velocidad horizontal	configurable desde 1°/s a 160°/s
Velocidad vertical	configurable desde 1°/s a 90°/s
Tasa Main Stream	25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	25 fps (704 × 576, 352 × 288, 176 × 144)
Compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
General	
Audio	1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm
Compresión de audio	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Alarmas	2 entradas / 2 relés
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	36VDC 24VAC PoE++
Consumo eléctrico	Max. 90W
Condiciones funcionamiento	Temperatura: -40ºC ~ +70ºC Humedad: Menos del 90%
Grado de protección	Impermeable IP67 Protección contra sobretensiones TVS 6000V
Dimensiones	458.7mm x 266.6mm x 290mm
Peso	13.5kg

Contenido

- Cámara Hikmicro TandemVu
- Material de instalación
- Instrucciones de uso