Ficha técnica JM Distech

DASHCAM-2M-IA-4G

Marca: SAFIRE

Descripción

DASHCAM 3Mpx con doble lente 4G inteligente con detección IA en modo parking. Modulo 4G, GPS y acelerómetro integrado. Dispone de Intercom a través de la app UBOX. Permite almacenamiento interno en tarjeta micro SD hasta 128GB y almacenamiento en cloud de pago. Visualización, reproducción, localización en mapa a tiempo real, configuración y notificaciones PUSH a través de la APP. Lentes de 2.95mm + 2.28mm con visión nocturna por IR 940nm. Instalación sencilla a través de puerto OBD.

• DASHCAM con IA para parking

• Doble lente 3Mpx

• Modo Intercom desde APP

• Detección de humano y vibración

• Conexión sencilla al OBD

• Almacenamiento en cloud de pago

• GPS, 4G y acelerómetro integrado

Especificaciones

Color	Negro mate
Antena	Interna
Material	ABS
Protección	Cámara de interior
Dimensiones	120mm x 46mm x 95mm
Chipset	T32ZN
Rango de detección	Frontal - 3 metros 90 grados Trasera - 5 metros 90 grados
Sensibilidad	bajo, medio y alto
Optica	cámara frontal - 2.95mm, 2.0 apertura cámara trasera - 2.28mm, 2.2 apertura
Angulo de visión	Cámara frontal: D: 122° * H: = 102,5° * V: 57° Cámara trasera: D: 170,2° * H: = 144,2° * V: 77,6°
Tipo de sensor	SC235HAI (CMOS de escaneo progresivo de 2 MP y 1/2,9")
Resolución	2304 x 1296 píxeles
Visón nocturna	Cámara frontal: Ninguna Cámara trasera: 3 m de distancia (940 nm)
Sensibilidad	Ø3,550nm
Umbral	color a B/N - 0.8lux B/N a color - 8.5lux
Indicadores LED	Modo de trabajo - rojo y azul Cobertura - azul Privacidad - verde
Micrófono	Sensibilidad: ≥-38±3dBm con cancelación de ruido
Altavoz	Incorporado 8Ω/1W, Tono de indicación 75dB a 0,5 m
Tarjeta SIM	Nano SIM
Almacenamiento	Hasta 128Gb
Botones	Reset, Power, Modo privado
Alimentación	Cable OBD
Consumo máximo	900mA
Consumo en standby	2.5mA
Consumo en trabajo	500mA
Modulo 4G	A7670E PN: S2-10D9P / Dimensiones: 24*24 mm
Estándar 4G	Módulo SIMCom LTE Cat1
Tipo de red	LTE-FDD/LTE-TDD
Bandas compatibles	B1/B3/B5/B7/B8/B20
Flujo de datos	Velocidad máxima de bajada: 10 Mbps Velocidad máxima de subida: 5 Mbps
Compresión de audio	AAC,G.726
Compresión de video	H265

Fotogramas	15 FPS
APP	UBOX: Android 4.3 o superior IOS 9.X o superior
Idiomas	Chino, inglés, francés, alemán, italiano, español, japonés
Usuarios simultáneos	Hasta 3 usuarios
Emparejado	A través de código QR
Grabación prealarma	5, 10 20 segundos
Longitud cable OBD	3 metros
Temperatura soportada	En funcionamiento: -20 ~ 60 °C, humedad <95 % Almacenamiento: -25 ~ 65 °C, humedad <95 %

Contenido

• DASHCAM

• Tarjeta SIM con demo 300Mb

• Guía rápida de uso

• Cable USB C a OBD

• Soporte y pegatinas

• Herramienta de instalación e PVC