Ficha técnica JM Distech

ILOQ-S50-CYLINDER-3010

Marca: ILOQ

Descripción

• iLOQ

• Cilindro inteligente S50

• Perfil europeo

• Apertura mediante TAG NFC ILOQ-NFC-TAG-S50 o aplicación móvil con NFC

• Sistema electrónico sin necesidad de baterías ni cableado (alimentado por inducción mediante NFC)

• Gestión de grupos, horarios y registros de acceso

• Dimensiones de 10 (interior) x 30 (exterior) mm

• Longitud regulable mediante extensores adicionales ILOQ-S50-EXTENSION-x

• Parte interior para puertas antipánico

• Apto para exterior IP55

• Cifrado de la información AES-256

• Certificación de seguridad EN 15684:2020

Especificaciones

Modelo	D50S.111.SD
Tipo de cilindro	Cilindro inteligente de perfil europeo Modelo con control horario (RTC)
Apertura	TAG NFC ILOQ-NFC-TAG-S50 Aplicación móvil por NFC para Android y iOS
Alimentación	Sin necesidad de baterías ni cableado El NFC por inducción activa el cilindro
Dimensiones	10 (interior) x 30 (exterior) mm Longitud regulable mediante ILOQ-S50-EXTENSION-x: Parte exterior hasta 100 mm
Parte interior	Parte interior para puertas antipánico
Configuración	Programación inicial con ILOQ-TOKEN Reprogramación con ILOQ-TOKEN o ILOQ-NFC-TAG-S50
Capacidad	Derechos de acceso: 210 Franjas horarias: 10 Lista de llaves bloqueadas: 500 Registros de acceso: 500
Seguridad	Cifrado de la información AES-256 Certificación de seguridad EN 15684:2021
Material	Acero inoxidable cepillado
Grado de protección	Apto para exterior IP55
Temp. de funcionamiento	-25 ºC ~ +70 ºC

Contenido

• Cilindro inteligente S50 iLOQ