Ficha técnica JM Distech

ILOQ-S50-PADLOCK-825

Marca: ILOQ

Descripción

• iLOQ

• Candado inteligente S50

• Apertura mediante TAG NFC ILOQ-NFC-TAG-S50 o aplicación móvil con NFC

• Sistema electrónico sin necesidad de baterías ni cableado (alimentado por inducción mediante NFC)

• Gestión de grupos, horarios y registros de acceso

• Viga de 8 mm de diámetro y 25 mm de longitud

• Grado 3

• Tratamiento superficial cerámico protector ante abrasión y corrosión

• Apto para exterior IP68

• Cifrado de la información AES-256

• Certificación de seguridad EN 16864:2017

Especificaciones

Modelo	H50S.331.25.HC
Tipo de cilindro	Candado inteligente
Apertura	TAG NFC ILOQ-NFC-TAG-S50 Aplicación móvil por NFC para Android y iOS
Alimentación	Sin necesidad de baterías ni cableado El NFC por inducción activa el cilindro
Dimensiones	Cuerpo: 55 (An) x 62 (Al) x 30 (Fo) mm Viga: 8 (Ø) x 25 (Al) mm
Configuración	Programación inicial con ILOQ-TOKEN Reprogramación con ILOQ-TOKEN o ILOQ-NFC-TAG-S50
Capacidad	Derechos de acceso: 210 Franjas horarias: 10 Lista de llaves bloqueadas: 500 Registros de acceso: 500
Seguridad	Cifrado de la información AES-256 Certificación de seguridad EN 16864:2017 Seguridad física Grado 3
Material	Acero inoxidable recubierto de tratamiento cerámico protector ante abrasión y corrosión (Cerakote Storm Gray)
Grado de protección	Apto para exterior IP68
Temp. de funcionamiento	-40 ºC ~ +80 ºC

Contenido

• Candado inteligente S50 iLOQ