Ficha técnica JM Distech

DS-2TD2528T-3/Q(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Térmica Bullet Dual IP

• Sensor térmico 256x192 Vox

• Lente térmica 3.6 mm

• Sensibilidad térmica < 40 mK

• Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS

• Resolución óptica 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente óptica 4.3 mm

• Color 0.05 Lux@(F1.6, AGC ON)

• IR alcance 30 m

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Alarmas

• Audio

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP68

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones 6000 V

• Protección contra corrosión NEMA 4X

• ATEX: Explosion proof

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor térmico	Óxido de Vanadio
Resolución sensor térmico	256x192
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución sensor óptico	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 640×512, 320×240) Óptico: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	Térmico: 25 fps (704×576, 352x288, 384x288) Óptico: 25 fps (704x576, 352x288)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	Térmica: 3.6 mm Óptica: 4.3 mm
Ángulo de visión	Térmico: 50° (H), 37.3° (V) Óptico: 83.7° (H), 43° (V)
DORI	Persona: 125 m (D), 31 m (R), 16 m (I) Vehículo: 383 m (D), 96 m (R), 48 m (I)
Rangos VCA	Persona: 24 m Vehículo: 72 m Medida de temperatura (objeto 0.2x0.2 m): 10 m Medida de temperatura (objeto 0.5x0.5 m): 25 m Detección de incendio: (objeto 0.2x0.2 m): 30 m Detección de humo (objeto 0.5x0.5 m): 12 m Detección de fumador: 4.5 m
Iluminación mínima	Color: 0.05 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Sensibilidad térmica	< 40 mK
Rango medición térmica	-20 ~650 ºC / ± 2 ºC
Detector pitch	12 µm
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área)
Alarmas	2 entradas / 2 salidas
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T, M), ISAPI, ISUP
Alimentación	AC 100~240 V, 8 W máx. PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP68 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 6000 V
Protección contra corrosión	NEMA 4X
Certificado	ATEX: II 2 G Ex db IIC T6 Gb/II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db; IECEx: Ex db IIC T6 Gb/ Ex tb IIIC T80°C Db
Dimensiones	175.2 mm (Al) x 150.1 (An) x 286.7 (Fo) mm

Dimensiones de la base	Ø base 105 mm / Ø entre tornillos 88.5 mm / 4 tornillos
Peso	5.85 kg

Contenido

• Cámara térmica Dual IP Hikvision Gama SOLUTIONS

• Material de instalación

• Instrucciones de uso