Ficha técnica JM Distech

DS-2TD4137-25/WY(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Térmica Speed Dome Dual IP

• Sensor térmico 384x288 Vox

• Lente térmica 25 mm

• Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)

• Sensibilidad térmica < 40 mK

• Sensor óptico 1/1.8” Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente óptica: varifocal motorizada 6~240 mm

• Zoom óptimo 40X

• Color 0.005 Lux@(F1.3, AGC ON)

• IR alcance 150 m

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• RS-485

• Audio

• Alarmas

• Smart tracking

• EIS (estabilizador de imagen) en el canal térmico

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Detección de humo

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Hi-PoE

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 6000 V

• Protección anti corrosión C5

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor térmico	Óxido de Vanadio
Resolución sensor térmico	384x288
Sensor óptico	1/1.8” Progressive Scan CMOS
Resolución sensor óptico	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	Térmico: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280×720, 704×576, 640×512, 384×288) Óptico: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	Térmico: 25 fps (704×576, 640×512, 384×288) Óptico: 25 fps (704x576, 352x288)
Salida de vídeo	Vídeo compuesto
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ (F1.3, AGC ON) Blanco y negro: 0 Lux con IR alcance 150 m
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	Térmico: 25 mm Óptico: 6~240 mm (Zoom 40X)
Ángulo de visión	Térmico: 14.9° (H), 11.2° (V) Óptico: 56.6~1.8° (H), 33.7~1° (V)
DORI	Persona: 735 m (D), 184 m (R), 92 m (I) Vehículo: 2255 m (D), 564 m (R), 282 m (I)
Rangos VCA	Persona: 175 m Vehículo: 525 m Medición de Temperatura (Objeto 2x2m): 585 m Medición de Temperatura (Objeto 1x1m): 295 m Detección de incendio (Objeto 2x2m): 1470 m Detección de incendio (Objeto 1x1m): 735 m
Iluminación nocturna	LEDs IR alcance 150 m
Sensibilidad térmica	< 40 mK (0.05 º C)
Rango medición térmica	-20 ~150 ºC / ± 8 ºC
Rango espectral	8~14 µm
Detector pitch	17 µm
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área)
Reglas de temperatura	Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea)
Detección de incendio	Hasta 10 puntos de incendio detectables
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), 3D-DNR, AGC EIS (estabilizdor de imagen) en el canal térmico
ANR	Sí
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~360°, Vertical: -20°~90° autoflip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~200 °/s, Vertical: 0.1~105 °/s
Velocidad entre presets	Horizontal: 240 °/s, Vertical: 200 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Smart Tracking	Sí
Audio	1 entrada / 1 salida nivel de línea 600 ohm
Compresión de audio	G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM

Alarmas	7 entradas / 2 salidas
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Comunicación	RS-485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, T, G), ISAPI
Alimentación	AC 24 V, 65 W máx. DC 36 V, 65 W máx. DC 48 V, 65 W máx. Hi-PoE
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Limpiador de lente	Sí
Grado de protección	Impermeable IP66 Protección contra sobretensiones 6000 V
Protección anti-corrosión	C5
Dimensiones	410 mm (Al) x 220 (An) x 198.6 (Fo) mm
Peso	9 kg

Contenido

• Cámara térmica Dual IP Hikvision SOLUTIONS

• Material de instalación

• Instrucciones de uso

• Caja de conexiones incluida