Ficha técnica JM Distech

DS-2XE6145G0-HS(2.8mm)/304

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara IP domo Explosion-Proof ATEX

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 2.8 mm

• Color: 0.003 Lux @ (F1.0, AGC ON)

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento

• Alarmas

• Audio

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• RJ-45 10/100M BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 128 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP68

• Acero inoxidable 304

• Tratamiento anti-corrosión

• Certificados ATEX y IECEx, apta para escenarios peligrosos con gas y polvo

• Soporte colgante anti corrosión DS-2701ZJ-AC(OS) incluido

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	50 fps (2688x1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (640×480, 640x360)
Tasa Third Stream	1 fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	Fija 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 102.5°, V: 53.4°, D: 118.9°
DORI	54.6 m (D), 21.7 m (O), 10.9 m (R), 5.5 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.003 Lux @ (F1.0, AGC ON)
Shutter time	1/3~1/100,000 s
Día / Noche	Día, Noche, Automático, Programación
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI (5 regiones por cada stream), Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Audio bit rate	64 Kbps (G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)/8 a 320 Kbps (MP3)
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta micro SD hasta 128 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Comunicación	1 x RS-485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI, ISUP
Alimentación	DC 12 V, 0.8 A / 10 W máx. PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP68, antivandálico IK08
Material	Acero inoxidable 304 Tratamiento anti-corrosión
Certificado	ATEX: II 2G Ex db IIC T6 Gb/ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP68 IECEx: Ex db IIC T6 Gb /Ex tb IIIC T80°C Db IP68 Para atmósferas con gases explosivos, la temperatura máxima de la superficie es de 85 °C. Para atmósferas con polvo inflamable, la temperatura máxima de la superficie es de 80 °C. IIC: para atmósferas con gases explosivos, excepto en minas susceptibles de grisú.

	Para atmósferas con mezclas de gases explosivos: Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22.
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Calefactor	Sí
Dimensiones	Ø 138 mm x 123.4 mm (Al)
Longitud del cable	1.3 m
Peso	2810 g

Contenido

• Cámara Domo IP Hikvision

• Material de instalación

• Instrucciones de uso

• Soporte colgante anti corrosión DS-2701ZJ-AC(OS) incluido