Ficha técnica JM Distech

UV-UHO-P2C-M4F4

Marca: UNIARCH

Descripción

• Uniarch

• Cámara IP WiFi PTZ

• 1/2.9" CMOS

• 4 Megapíxel

• Lente 4 mm

• Iluminación mínima 0.0003 Lux / 0 Lux con luz blanca

• Luz blanca alcance 30 m

• Colorhunter con Wise-ISP para una mejor visualización a color en cualquier ambiente de iluminación

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 BaseTX

• Wifi IEEE802.11b/g/n/ax

• IR CUT

• Micrófono y altavoz incorporados

• Soporta generar alerta sonora y visible con la luz suplementaria- DWDR

• MicroSD 512 GB

• Impermeable IP66

• Autotracking

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.9” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Lente fija	4 mm
DORI	(D) 64.3 m (O) 25.7 m (R) 12.9 m (I) 6.4 m
Ángulo de visión	(H) 85.4º (V) 47.5º (D) 98.5º
Tasa Main Stream	4MP (2560x1440) @25fps 3MP (2304x1296) @30fps 2MP (1920x1080) @30fps 720P (1280x720) @30fps
Tasa Extra Stream	720P (1280x720P) @30fps D1 (720x576) @30fps 640x360 @30fps 2CIF (704x288) @30fps CIF (352x288) @30fps
Compresión de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0.0003Lux (F1.0, AGC ON) 0 lux con luz suplementaria
Alcance luz blanca	30 m
Funciones de detección	Detección de movimiento, Detección de personas, Detección de audio
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono y altavoz incorporados
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Rango de frecuencia WI-FI	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (Uniarch Client), Smartphone (UNV-LINK, UNV-LINK Pro, Uniarch APP)
Alimentación	DC 12 V / 6.5 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones	Ø109 (An) x 141 (Fo) x 151 (Al) mm
Peso	390 g
Botón de reset	Soporta

Contenido

- Cámara IP WiFi UNIARCH
- Material de instalación
- Instrucciones de uso