Ficha técnica JM Distech

DS-2CD6B55G0-PL(/T1)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Mini Cámara IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2560x1920)

• Lente 4 mm

• Luz blanca alcance hasta 0.5 m

• Color 0.005 Lux

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	5 Megapíxel (2560x1920)
Tasa Main Stream	25 fps (2560x1920, 2560x1440, 1920×1080)
Tasa extra stream	25 fps (1280x720, 704x480, 640x480)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Lente	4 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 79.6°, V: 63.8°, D: 93.4°
DORI	82.2 m (D), 32.6 m (O), 16.4 m (R), 8.2 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON)
Iluminación suplementaria	Luz blanca alcance 0.5 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), 3D-NR, BLC, HLC, ROI, Función espejo, Privacy masking
Detección de movimiento	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 48 Kbps (PCM)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI, SDK. ISUP
Alimentación	DC 12 V / 250 mA / 3 W máx. PoE (IEEE802.3af)
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Material	Aleación de aluminio
Dimensiones	58.9 mm (Al) x 60.4 mm (An) x 30 mm (Fo)
Peso	260 g

Contenido

- MiniCámara IP Hikvision
- Llave Allen
- Instrucciones de uso