Ficha técnica JM Distech

DS-2XS6K01-C36S80

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Sistema de alimentación autónoma para CCTV

• Panel fotovoltaico 80 W

• 4 baterías de litio 360 Wh (90 Wh cada una)

• Tensión de salida 9~12.6 V DC

• Comunicación RS-485

• Impermeable IP66

• Resistencia al viento nivel 12

• Soporte para mástil incluido

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Conector	2 conectores coaxiales de alimentación de Ø 5,5 mm
Panel Solar	80 W
Comunicación	RS-485 half-duplex
Grado de protección	Impermeable IP66 Resistencia al viento de 12 niveles, resistencia a velocidades de viento de hasta 40 m/s.
Dimensiones	640.4 (Al) × 735.9 (Fo) × 760 (An) mm
Peso	24 kg
Montaje	Montaje en farola/poste
Batería	Batería de litio
Capacidad de la batería	360 Wh (90 Wh cada una)
Voltaje de la batería	10.8 V
Voltaje de salida	9~12.6 V
Gestión	Compatible con gestión de batería, visualización de batería, protección contra altas y bajas temperaturas de la batería, protección contra carga y descarga, protección contra suspensión por batería baja y activación remota.
Temperatura de funcionamiento de la batería	Carga: -20º C ~ +45º C Descarga: -20º C ~ +60º C
Vida de la batería	Más de 500 ciclos
Dimensiones de la batería	236 (Fo) x 154 (An) x 80 (Al) mm
Peso de la batería	2.74 kg

Contenido

• Sistema de alimentación autónoma para CCTV
• Plantilla de instalación