Ficha técnica JM Distech

DS-2AE5425ITG

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara domo motorizada HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución 4 Mpx (2560x1440)

• Salida 4 en 1

• Lente varifocal 4.8~120 mm

• Zoom óptico 25X

• Zoom digital 16X

• IR alcance 150 m

• Velocidad media 120º/s

• WDR (≥120dB)

• 3D-DNR

• IR CUT

• Alarmas

• RS-485

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 4000 V

• Soporte incluido

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Mpx (2560x1440)
Tasa flujo de vídeo	25 fps (2560x1440)
Óptica	4.8~120 mm (Zoom óptico 25X)
Zoom digital	16X
Ángulo de visión	55º~2.4º (H), 33º~1.4º (V), 61.5º~2.8º (D)
Salida de vídeo	1x BNC formato HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)(B/N) 0 lux con IR alcance 150 m
Enfoque	Auto / Semi / Manual
Obturador electrónico	1/1s~1/30.000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120dB), 3D-DNR, BLC, HLC, AWB, AGC
Estabilizador de imagen	No
Máscaras de privacidad	Hasta 8 áreas
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° (auto flip)
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~120° /s, Vertical: 0.1°~80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 120° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan
Audio	No dispone
Alarmas	2 entradas / 1 salida
Comunicación	RS-485 (Pelco P / Pelco D / HIKVISION)
Alimentación	DC 36 V, < 30 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C (<90% humedad)
Grado de protección	Impermeable IP66 Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones (sin soporte)	343.9 mm (Al) x 208 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	3.3 Kg

Contenido

- Cámara domo motorizada
- Fuente de alimentación
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones
- Soporte incluido