Ficha técnica JM Distech

SF-SW1208HIPOE-GMF-120

Marca: SAFIRE

Descripción

El Safire SF-SW1208HIPOE-GMF-120 es una estación de potencia y datos diseñada para infraestructuras que exigen lo máximo en versatilidad. Su configuración "GMF" (Gigabit, Metal, Fiber) lo posiciona como un nodo central extremadamente capaz: no solo ofrece 8 puertos de acceso Gigabit alimentados, sino que cuenta con cuatro puertos Uplink dedicados. Esta generosa conectividad permite conectar dos grabadores o servidores por cobre y, simultáneamente, mantener dos enlaces de fibra óptica (SFP) para redundancia o expansión a larga distancia, algo vital en instalaciones de seguridad modernas.

En el apartado energético, este switch no tiene rival en su segmento. Sus dos ultimos puertos están equipados con Hi-PoE de 60W, permitiendo encender sin problemas cámaras PTZ motorizadas, estaciones de videoportería o iluminadores de gran alcance que suelen dar problemas en switches estándar. Además, la inteligencia PoE Watchdog integrada actúa como un técnico preventivo, reiniciando la alimentación del puerto si detecta que una cámara ha dejado de responder. Es un equipo robusto, silencioso y "Plug and Play", envuelto en un chasis de acero que garantiza una estabilidad térmica absoluta incluso bajo carga máxima.

• Switch de sobremesa

• 6 puertos PoE+ 30W RJ45 10/100/1000 Mbps

• 2 Puertos Hi-PoE+ 60W 802.3bt 10/100/1000Mbps + 2 Puertos Uplink SFP 10/100/1000Mbps

• 2 Puertos Uplink RJ45

• Soporta alimentación PoE hasta 120W en total para todos los puertos

• AI Watchdog

Especificaciones

Velocidad puertos RJ45	8x 10/100/1000Mbps + 2x 10/100/1000Mbps + 2x 10/100/1000Mbps
Características PoE	Hasta 120W en total para todos los puertos Puertos 1~6 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at Puerto 7~8 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt (es necesario conectar a estos puertos dispositivos que consuman más de 12w)
Distancia de transmisión	130 metros
Ancho de Banda	24Gbps
Tabla MAC	8K
Latencia	10 a 100MBps < 16µs (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~8 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	Toma Frontal 90~240V En los puertos 7~8 (Hi-PoE) es necesario conectar dispositivos que consuman más de 12w para su correcto funcionamiento
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	187 x 139 x 43 mm
Peso	1Kg

Contenido

- 1 x Switch Hi-PoE Gigabit SF-SW1208HIPOE-GMF-120
- 1 x Adaptador de corriente
- 1 x Guía de instalación rápida