Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2324LB-ADEZK-H

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Easy tipo Bullet de 4 MP con lente varifocal motorizada de 2.8 ~ 12 mm, Integra SIP y UMD en las analíticas de vídeo para reducir falsas alertas y hacer búsquedas de grabación de manera más rápida.

• Cámara Bullet IP | Gama Easy

• 4 MP(2688x1520)

• Lente varifocal motorizada 2.8 ~ 12 mm

• Iluminación mínima 0.003 lux | 0 lux con luz suplementaria

• Alcance IR 50 m

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120 dB

• Micrófono integrado

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarma 1 Entrada / 1 Salida

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• PoE

• IP67

• Modo pasillo 9:16

• Grafeno y metal

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	EasyBasic
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4MP (2688x1520), Max 25fps; 4MP (2560x1440), Max 25fps; 3MP (2304x1296), Max 30fps; 1080P (1920x1080), Max 30fps; 720P(1280x720), Max 30fps;
DORI	2.8 mm: 43(D) 17(O) 8(R) 4(I) 12 mm: 186(D) 74(O) 37(R) 18(I)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/U-code
Lente	2.8 - 12 mm Motorizada
Iluminación mínima	0.003 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR ON
Alcance Infrarrojos	50 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
UMD	Ultra Motion Detection: Detección de movimiento avanzada con clasificación de humano y vehículo
Funciones inteligentes	Cruce de linea, Intrusión (basada en la detección del cuerpo humano), Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Material	Grafeno y metal
Audio	1 Entrada / 1 Salida Micrófono integrado
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Interfaz de red	Ethernet 10M/100M Base-TX
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/ Profile G/ Profile T), API ,SDK
Alimentación	DC 12 V / 9.6 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	73 (An) x 73 (Al) x 206 (Fo) mm
Peso	510 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso