Ficha técnica JM Distech

DS-2CD6D82G2-IS(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• PanoVu Cámara

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• Resolución 8 MPx (3840x2160)

• Imagen Bidireccional

• 2 lentes fijas 2.8 mm

• H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264

• IR alcance 15 m

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Detección de movimiento

• Almacenamiento en MicroSD hasta 1 TB

• Audio

• Alarmas

• 2 Micrófonos integrados

• RJ-45 10/100/1000M BaseT

• RS-485 half duplex

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen lentes fijas	1/1.8“ Progressive Scan CMOS
Max. Resolución	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	25fps (3840x2160, 3072x1728, 2560x1440, 1920×1080, 1280x720)
Tasa Sub Stream	25fps (704x576, 640x480)
Tasa Third Stream	25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2 x 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	108.1º (H), 53.2º (V), 132.8º (D)
DORI	97 m (D), 38 m (O), 19 m (R), 9 m (I)
Iluminación mínima	Color 0.0036 Lux@(F1.6, AGC ON) B/W 0.0009 Lux@(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	LEDs IR alcance 15 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Obturador electrónico	1 ~ 1/100.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo, Privacy Masking
ANR	Sí
Estabilizador de imagen (EIS)	Sí
Detección de movimiento	Sí
Audio	1 entrada / 1 salida 2 micrófonos integrados
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Alarmas	2 entradas / 2 salidas
Interfaz de red	RJ45: Ethernet 10/100/1000M BaseT
Comunicación	1 x RS-485 half duplex
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 1 TB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP, OTAP
Alimentación	DC 12 V / 1200 mA / máx. 14 W PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Material	Aleación de aluminio

Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Dimensiones	164.3 (An) x 67.4 (Al) x 84.6 (Fo) mm
Peso (sin soporte)	810 g

Contenido

• Cámara Panorámica IP Hikvision

• Material de instalación

• CD con software e instrucciones