Ficha técnica JM Distech

DS-2CE72DF3T-LSE(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Turret HDTVI

• High Performance CMOS

• Resolución 2 Mpx (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance IR 40 m

• Alcance luz blanca 40 m

• WDR (130 dB)

• 3D DNR

• Detección de movimiento

• Micrófono integrado

• Audio sobre coaxial

• Alarma luminosa

• PoC.at, alimentación por cable coaxial

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	2 Mpx CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	105º (H), 56º (V), 123º (D)
Iluminación mínima	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 lux con luz blanca
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR y luz blanca Alcance IR 40 m Alcance luz blanca 40 m
Salida de vídeo	1 x BNC HDTVI
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Smart Light, Máscara de privacidad
Detección de movimiento	Sí
Audio	Micrófono integrado Audio sobre coaxial
Alarma	Alarma luminosa
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 5.1 W máx. PoC.at
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Cuerpo: Metal Cubierta: Plástico
Dimensiones	Ø 109.98 mm x 98.27 mm (Al)
Diámetro de la base	Ø base 109.98 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillos
Peso	335 g

Contenido

- Cámara Turret 4N1 Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso