Ficha técnica JM Distech

DS-2CE72DF8T-FSLN(3.6mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• 2 Mpx CMOS

• Resolución 1080p (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 3.6 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 40 m

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• WDR (130 dB)

• 3D-DNR

• IR CUT

• Detección de movimiento

• Micrófono integrado

• Audio sobre coaxial

• Alarma luminosa

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	2 Mpx progressive scan CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	Lente 3.6 mm
Ángulo de visión (FOV)	83º (H), 44º (V), 100º (D)
Iluminación mínima	0.0003 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 lux con luz blanca alcance 40 m
Día / Noche	ColorVu: imagen a color 24 horas
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3DNR, AGC, Función espejo, Smart IR, Privacy masking
Detección de movimiento	Sí
Audio	Audio sobre coaxial Micrófono integrado
Alarma	Alarma luminosa
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 6.3 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Cuerpo: Metal Cubierta: Plástico
Dimensiones	Ø 109.98 mm x 98.27 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 109.98 mm / Ø entre tornillos 85 mm / 3 tornillos
Peso	350 g

Contenido

- Cámara Turret HDTVI Hikvision PRO
- Material de montaje
- Instrucciones de uso