Ficha técnica JM Distech

DS-2CE79DF8T-AZE(2.8-12mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Turret HDTVI

• High Performance CMOS

• Resolución 2 Mpx (1920x1080)

• Lente varifocal 2.8~12 mm

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• 0 Lux

• Luz blanca alcance 40 m

• WDR (130 dB)

• 3D DNR

• Detección de movimiento

• PoC.at, alimentación por cable coaxial

• Impermeable IP68

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	2 Mpx CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps)
Lente	Lente varifocal 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	92.3º~34.2º (H), 48.4º~19º (V), 112.2º~39.2º (D)
Iluminación mínima	0.0003 Lux @ (F1.29, AGC ON) 0 lux con luz blanca alcance 40 m
Día / noche	ColorVu: imagen a color 24 horas
Salida de vídeo	1 x BNC HDTVI
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Smart Light, Efecto espejo, Máscara de privacidad
Detección de movimiento	Sí
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 12.2 W máx. PoC.at, alimentación por cable coaxial
Grado de protección	Impermeable IP68
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 141.4 mm x 134.7 mm (Al)
Diámetro de la base	Ø base 141.4 mm / Ø entre tornillos 131 mm / 3 tornillos
Peso	840 g

Contenido

- Cámara Turret 4N1 Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso