Ficha técnica JM Distech

DS-2DE2A404IWG1-E/W

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara IP Mini PTZ

• Media velocidad 50º/segundo

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm

• Zoom óptico 4X

• IR Alcance 20 m

• Ultra Low Light Powered by DarkFighter

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área)

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• Audio

• Micrófono integrado

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Salida de alimentación

• PoE 802.3af

• Wifi IEEE802.11b/g/n

• Impermeable IP66

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones 4000 V

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa main stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Iluminación mínima	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON) Blanco y negro: 0.001 Lux @ (F1.8, AGC ON) 0 lux con LEDs IR alcance 20 m
Óptica	Varifocal motorizada 2.8~12 mm (Zoom óptico 4X)
Ángulo de visión (FOV)	99.4~32.8º (H), 51.7~18.4º (V), 119.9~37.5º (D)
DORI	180 m (D), 71.4 m (O), 36 m (R), 18 m (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy Masking
ANR	Sí
AcuSense	Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~355°, Vertical: 0°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~50 °/s, Vertical: 0.1~50 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 50 °/s, Vertical: 50 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711),16 Kbps (G.722.1), 32 a 160 Kbps (MP2L2), 16 a 64Kbps (AAC-LC),16 Kbps (G.726)
Alarmas	No dispone
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
Modo de encriptación Wifi	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Rango de frecuencias Wifi	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Modulación Wifi	802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK 802.11g: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK 802.11n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central

Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 11.2 W máx. PoE IEEE802.3af
Salida de alimentación	DC 12 V, 60 mA
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP66 Antivandálica IK10 Sobretensiones 4000 V
Dimensiones (sin soporte)	Ø 130.7 mm x 103.6 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 122 mm / Ø entre tornillos 96 mm / 4 tornillos
Peso (sin soporte)	560 g

Contenido

• Cámara IP domo motorizada Hikvision

• Material de instalación

• Plantilla de instalación