Ficha técnica JM Distech

iDS-7108HQHI-M1/T

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• DVR 5n1

• 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 12 IP

• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

• Resolución máxima de entrada 3K @12fps

• Audio sobre coaxial

• Detección de movimiento 2.0 en todos los canales

• Acusense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas hasta en 4 canales

• Detección y captura de rostros

• Salida HDMI Full HD y VGA

• Entrada y salida de audio

• Espacio para 1 HDD

• Tamaño compacto

• Color blanco

Especificaciones

Gama	VALUE
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	2CH IP adicional: Hasta 10 canales IP (6Mpx), sustituyendo todos los canales BNC Modo IP mejorado: 4CH IP adicionales: Hasta 12 Canales IP (4Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Ancho de banda disponible	96 Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD y 1 VGA, simultáneos;
Resolución display	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Entradas de audio	1 Canal RCA Audio sobre coaxial (hasta 4 canales)
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Compresión audio	G.711u
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión vídeo	Canales analógicos: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 Canales IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución grabación	Con modo 1080p Lite no habilitado: 3K Lite / 5Mpx Lite / 4 Mpx Lite / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF Con modo 1080p Lite habilitado: 3K Lite / 5Mpx Lite / 4 Mpx Lite / 1080p Lite / 720p Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
Resolución de entrada	HDTVI: 3K (20 fps), 5 Mpx (20 fps), 4 Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~60 fps) HDCVI: 5 Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 5 Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Codificación Main Stream	Con modo 1080p Lite no habilitado: Para el stream 3K: 3K Lite @12fps, 4Mpx Lite/1080p @15fps, 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @20fps Para el stream 5Mpx: 5Mpx @12fps, 4Mpx Lite/1080p @15fps, 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @20fps Para el stream 4Mpx: 4Mpx Lite/1080p @15fps, 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @25fps Para el stream 1080p: 1080p/720p @15fps, WD1/4CIF/VGA/CIF @25fps Con modo 1080p Lite habilitado: 3K lite/5Mpx Lite @12fps, 4Mpx Lite @15fps, 1080p Lite/720p Lite/WD1/4CIF/VGA/CIF @25fps
Codificación Extra Stream	WD1/4CIF (12 fps), CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
Video Bit Rate	32 Kbps a 6 Mbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. Disponible en todos los canales analógicos. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida Disponible en 4 canales de vídeo analógico. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Detección de rostros	Detección y búsqueda de rostros
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red

Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 (parte trasera) / 1xRJ45 (Ethernet)
Conexiones Remotas	64
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V, 1.5 A, ≤ 12 W (sin HDD)
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones	48 (Al) mm x 200 (An) mm x 200 (Fo) mm
Peso	≤ 1 Kg (sin HDD)
Color	Blanco

Contenido

- Grabador 5 en 1 Hikvision
- Ratón
- Adaptador AC/DC 12 V
- CD con manual y software