Ficha técnica JM Distech

iDS-7216HUHI-M2/XT/16A+16/4ALM

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• DVR 5n1

• 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS

• Hasta 32 canales IP

• H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Resolución máxima de entrada 4K @8fps

• Detección de movimiento 2.0 en todos los canales

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas en hasta 8 canales

• Reconocimiento facial hasta en 4 canales

• Detección facial hasta en 4 canales

• Salida de vídeo HDMI 4K, VGA y CVBS

• Audio

• Alarmas

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 2 HDD

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	PRO
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	16 CH IP adicional: Hasta 32 canales IP (8 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Codificación Main Stream	8Mpx@8 FPS; 3K@12 FPS, 5Mpx@12 FPS; 4Mpx @15 FPS; 8Mpx Lite@15 FPS; 3Mpx@18 FPS; 1080p /720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 FPS(P)/30 fps (N)
Codificación Extra Stream	WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
Ancho de banda total	256 Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K y 1 VGA, simultáneos; 1 BNC CVBS
Resolución display	HDMI: 4K (3840x2160), 2K (2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz CVBS: 704x576 (PAL) / 704x480 (NTSC)
Compresión vídeo	Analógica: H.265+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución de entrada	HDTVI: 8Mpx (12 fps), 3K (20~25 fps), 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) HDCVI: 8Mpx (12 fps), 3K (25 fps), 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 5Mpx (20 fps), 4Mpx (25~30 fps),1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Entradas de audio	16 entradas Hasta 16 canales por coaxial
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Compresión audio	G.711u
Audio Bit Rate	64 Kbps
Video Bit Rate	32 Kbps a 10 Mbps
Alarma	16 entradas / 4 salidas
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Para el NVR: Disponible en todos los canales. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
AcuSense	Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área. Para el NVR: Disponible en hasta 8 canales. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Reconocimiento Facial	Almacenamiento en hasta 16 librerías. Comparación de rostros en hasta 4 CH.
Detección Facial	Detección facial; búsqueda de foto; Hasta 4 canales para captar imagen.
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 12 TB cada uno (no incluido)
Comunicación	1 x USB 2.0 (panel delantero) / 2 x USB 3.0 (panel trasero) / RJ45 (Ethernet) 10/100/1000 Mbps / 1 x RS-485
Conexiones Remotas	128

Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V, 5 A, ≤ 60 W
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones / Peso	385 (An) x 315 (Fo) x 52 (Al) mm / ≤ 2.1 Kg (sin HDD)

Contenido

• Grabador 5 en 1 Hikvision

• Ratón

• Adaptador AC/DC 12 V

• CD con manual y software