Ficha técnica JM Distech

STK-HD140

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Monitor táctil resistente al agua con protección IP66. Soporta 4 canales AHD cableados con conector M12. Dispone de 5 entradas de alarma para mostrar a pantalla completa la cámara que genera el disparo (marcha atrás o botones en el tablero del conductor). Dispone de líneas de guiado digitales de parking regulables por menú. Altavoz integrado y rango de voltaje de entrada entre 10 ~32V compatible con distintos tipos de vehículo

- Monitor táctil resistente al agua IP 66
- Soporta 4 cámaras con conector M12
- 5 entradas de alarma cableada
- Líneas de parking digitales regulable
- Altavoz integrado
- Rango de voltaje 10 ~32V

Especificaciones

Pantalla	táctil capacitiva 7 pulgadas, iconos de menú y algunos gestos
Formatos soportados	1080P30/1080P25/720P30/720P25/PAL/NTSC, vista en cuadrante
Canales de video	4 cámaras analógicas con conector M12
Entradas de alarma	5 entradas de alarma
Parking	Líneas de guiado de parking configurable
Brillo	Ajustable a 3 niveles de luz ambiental 600 cd/m²
Resolución	1024x3(RGB)x600
Contraste	700:1
Angulo de visión	U: 85°/ D: 85°, R/L: 85°
Relación de aspecto	16:9
Temperatura de trabajo	-20~+70°C
Temperatura de almacenamiento	-30~+80°C
Consumo	25W
Alimentación para las cámaras	Max. 4×600mA, 12V
Rango de alimentación	10V-32V
Sensibilidad de la pantalla táctil	≥ 80%
Presión de trabajo	10~110g
Tiempo de respuesta de la pantalla	<10ms

Contenido

- Pantalla
- Soporte
- Tornillos
- Visera
- Folleto con codigo QR
- Mando a distancia