Ficha técnica JM Distech

STK-MIRROR-LEFT

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Kit completo de retro visión y ángulo muerto izquierdo, se compone de monitor y cámara dual con resolución 2MPx. Pantalla IPS con BLC y brillo automático para cualquier condición lumínica. Protección de cámara IP69K con WDR. Rango de voltaje de 10 a 32V.

• Kit de retro visión izquierdo

• Cámara retro visión y ángulo muerto

• Detección por IA de peatones y motos

• Grabación en monitor

• Pantalla IPS con BLC y brillo auto

Especificaciones

Tamaño del LCD	12.3 pulgadas
Resolución	1920×3(RGB)×720
Canales	2 cámaras
Brillo	1000cd/m2
Contraste	1000:1
Angulo de visión	U: 85° / D: 85°, R/L: 85° / 85°
Pantalla partida	Se muestra ambas imágenes sobre el mismo monitor
Vibración	2.1G
Rango de alimentación	DC 10V-32V
Temperatura de trabajo	-20~+70ºC, RH90%
Temperatura de almacenamiento	-30~+80ºC, RH90%
Almacenamiento	Micro SD hasta 512Gb
Cámara superior	
Sensor	CMOS 1/2.8"
Fotogramas	30 FPS
Resolución	1920 (H) x 1080 (V)
Iluminación mínima	0.1 Lux
Salida de video	1.0Vp-p, 75Ohm
AGC	Automático
Balance de blancos	Automático
WDR	>100 dB
Obturador	1/30(1/25)~1/50,000 Segundos
BLC	Automático
Rango de alimentación	DC 12~32 V
Conector	4 pines
Temperatura de trabajo	–40°C ~ 105°C, RH95% MAX
Temperatura de almacenamiento	–50°C ~ 110°C, RH95% MAX
Lente	f = 6.0 mm
Angulo de visión	20°(H) 35°(V)
Cámara inferior	
Sensor	CMOS 1/2.8"
Fotogramas	30 FPS

Resolución	1920 (H) x 1080 (V)
Iluminación mínima	0.1 lux
Salida de video	1.0Vp-p, 75Ohm
AGC	Automático
Balance de blancos	Automático
WDR	>100 dB
Obturador	1/30(1/25)~1/50,000 Segundos
BLC	Automático
Rango de alimentación	DC 12~32 V
Conector	4 pines
Temperatura de trabajo	–40°C ~ 105°C, RH95% MAX
Temperatura de almacenamiento	–50°C ~ 110°C, RH95% MAX
Lente	f = 2.3 mm
Angulo de visión	71°(H) 63°(V)

Contenido

- Cámara
- Brazo articulado
- Pantalla
- Cables de la pantalla
- Mando a distancia
- Tornillos
- Llave
- Folleto con codigo QR