Ficha técnica JM Distech

UTP6-305-OUTDOOR-CCA

Marca: SAFIRE

Descripción

El UTP6-305-OUTDOOR-CCA es un cable de red Categoría 6 diseñado para instalaciones exteriores que requieren transmisión de datos estable y eficiente. Cuenta con conductores CCA (Copper Clad Aluminum) calibre AWG 23, aislamiento HDPE, separador interno en cruz que reduce la diafonía y una cubierta exterior PE resistente a la intemperie, lo que garantiza un rendimiento confiable en aplicaciones de redes estructuradas, CCTV IP y enlaces Ethernet de hasta 1 Gbps en tramos estándar.

Gracias a su diseño UTP sin blindaje, el cable UTP6-305-OUTDOOR-CCA ofrece una solución rentable para proyectos residenciales, comerciales e industriales donde se necesita resistencia a rayos UV, humedad y cambios de temperatura. Se presenta en bobina de 305 metros, facilitando instalaciones limpias y continuas, y es ideal para canalizaciones exteriores, ductos y tendidos entre edificios, manteniendo una excelente relación entre precio, desempeño y durabilidad para redes de comunicación modernas.

• Safire

• Bobina de cable

• 305 m

• UTP

• Categoría 6

• Conductor CCA

• Conductor 23AWG rígido

• Cumple con 90m Fluke test

• Cubierta especial para exterior

• Negro

Especificaciones

Categoria	6
CPR Class	Fca
Conductor	4 pares CCA x 23AWG
Aislamiento del conductor	Polietileno de alta densidad (HDPE)
Diámetro	6.0 mm
Material de la cubierta exterior	PE Especial para exterior
Color cubierta	negro
Certificacíon	Cumple con 90m Fluke test
Fluke Test	Cumple con 90m Fluke test, IEC 60332-1
Certificación	ISO/IEC11801, TIA-568-C.2, YD/T1019, CEI UNEL 36762

Contenido

• Bobina de cable UTP 305 m