Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2128LE-ADF28KMC-DL

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Easy tipo Bullet de 8 MP con lente fija de 2.8 mm. Cuenta con tecnología Color Hunter y Dual Light para visualizar a color en ambientes de baja luminosidad que junto con analíticas de video UMD baja las falsas alertas y mejora la experiencia de búsqueda de grabaciones. Incorpora micrófono y altavoz que permite realizar comunicación en doble vía.

• Cámara IP | Gama Easy

• 8 MP(3840x2160)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.005 lux | 0 lux con IR

• Dual Light: tecnología de doble iluminación (luz blanca + IR), en total oscuridad encenderá IR para visualización a blanco y negro, cuando detecte un cuerpo humano, encenderá la luz blanca para tener una imagen a color de la persona y del entorno

• Alcance IR 30 m

• Alcance luz blanca 30 m

• Color Hunter: Permite obtener imágenes a color en ambientes de baja luminosidad, incluso a total oscuridad, haciendo uso de la luz blanca

• WDR 120dB

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• Grafeno y metal

• Modo pasillo 9:16

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	EasyStar
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Lente	2.8 mm
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@20fps; 5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps
Ángulo de visión	Horizontal: 98.7º Vertical: 53.9º Diagonal: 103.6º
DORI	Detectar: 87 m Observar: 34.8 m Reconocer: 17.4 m Identificar: 8.7 m
Eventos	Cruce de línea; Intrusión (basada en la detección del cuerpo humano); Detección de movimiento; Ultra detección de movimiento (UMD); Alarma antimanipulación; Detección de audio
UMD	Soporta Detección de movimiento basada en detección de cuerpo humano
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color)
Iluminación	IR: 30 m Luz blanca: 30 m
WDR	120 dB
Mejoras de imagen	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Audio	Micrófono integrado Altavoz integrado
Almacenamiento interno	Ranura para MicroSD (hasta 512 GB)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Protección	Impermeable (IP67) Protección contra sobretensiones 4000 V
Alimentación	DC 12 V / 5.5 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	192(Fo) × 75(An) × 74 (Al) mm
Peso	400 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso