Ficha técnica JM Distech

UV-IPC268EA-AHDZK-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP tipo Bullet de la gama Pro de Uniview con 8MP, lente varifocal motorizada de 2.8~12 mm y hasta 60fps. Esta cámara cuenta con SIP, conteo de personas, captura de metadatos de vehículos y personas. Cuenta con tecnología LightHunter que permite visualización a color en ambientes de baja luminosidad, además de su potente iluminador con alcance de hasta 60 m y gracias a sus 140 dB en WDR permite tener una imagen clara en ambientes de contraluz.

• Cámara Bullet IP | Gama Pro

• 8 MP (3840x2160)

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm

• 60 fps

• Iluminación mínima 0.003 lux | 0 lux con luz suplementaria

• IR Alcance 60 m

• Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview.

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Análisis de metadatos, soporta cuerpo humano, rostro humano, vehículo motorizado, vehículo no motorizado captura de imagen de vehículo y sus atributos

• Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de aglomeración

• Soporta reconocimiento facial, hasta 16 librerías de rostros

• Captura Facial y Metadatos

• WDR 140 dB

• Audio 2 Entradas / 1 Salida

• Alarmas 3 Entradas / 2 Salidas

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• Compatible con ONVIF

• Protección contra sobretensiones- Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	Pro
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Lente	2.8~12mm Varifocal Motorizada
DORI	Detectar: 108 ~ 180 m Observar: 43.2 ~ 72 m Reconocer: 21.6 ~ 36m Identificar: 10.8 ~ 18 m
Tasa Main Stream	8MP (3840x2160)@60fps
Tasa Extra Stream	2º: 2MP(1920*1080)@60fps; 3º: D1 (720x576)@60fps
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0,003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR activado
Alcance Infrarrojos	IR: 60m
Mejoras de imagen	WDR (140dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Prevención inteligente de intrusiones	Filtrado de falsas alarmas, detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida, detección de movimiento, alarmas de excepción
Detección	Detección de audio. Metadatos: Admite captura de imágenes y recopilación de atributos de cuerpo humano, rostro, vehículos de motor y vehículos no motorizados. Captura y reconocimiento facial: Soporta hasta 16 bibliotecas faciales Max admite 10000 caras en la biblioteca facial Admite tareas de monitoreo, lista de bloqueo y comparación de lista de personas permitidas.
Análisis estadístico	Conteo de personas, apoyo al conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	2 Entradas / 1 Salida
Alarma	3 Entradas / 2 Relay
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK
Alimentación	DC 12 V / 19 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 / Antivandálica IK10 / Sobretensión 6KV
Dimensiones	406 x 126 x 130mm
Peso	1920 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso