Ficha técnica JM Distech

VSOL-SC-APC-OS2-1M-Y-132-ABS

Marca: V-SOL

Descripción

El VSOL-SC-APC-OS2-1M-Y-132-ABS es un patch cord de fibra monomodo de 1 metro con conectores SC/APC y cable amarillo de alta calidad, diseñado para enlaces ópticos internos donde se requiere baja atenuación, fiabilidad y compatibilidad con equipos de telecomunicaciones.

• Splitter Óptivo Pasivo

• 1:32

• Conector SC de uplink

• 32 conectores para ONU´s SC PON

• Longitud de onda 1260 nm hasta 1650nm

• Compatible con solución VSOL PON y genérica

Especificaciones

Tipo de fibra	PON (G657A)
Tipo de conector	SC
Tipo de Splitter	1:32
Especificaciones básicas	Plug and Play Múltiples métodos de instalación Gran fiabilidad de Splitting Tamaño compacto
Especificaciones PON	Pérdida de inserción (dB) (máx.) 16,8 Uniformidad (dB) (máx.) 1,5 Pérdida de retorno (dB) (mín.) 55 Estabilidad de temperatura (dB) (Máx.) 0,8 Pérdida dependiente de la polarización (dB) (máx.) 0,3 Pérdida dependiente de la longitud de onda (dB) (máx.) 0,8 Directividad (dB) (mín.) 55 * Cada conector añadirá una pérdida de 0,2 dB
Consumo Eléctrico	No tiene consumo eléctrico (es un elemento pasivo)
Temperatura de Funcionamiento	-40° C ~ 85° C
Dimensiones	50×7×4 mm

Contenido

• Splitter