Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2B15SS-ADF28K-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Bullet IP

• Gama Prime

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapíxel (2880 x 1620)

• Lente 2.8 mm

• Lighthunter

• Color Retrieval

• IR Alcance 80 m

• WDR 130dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• Funciones inteligentes

• Auto Scene Match (ASM)

• IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2880 x 1620)
Lente	2.8 mm (H:110,71°; V: 56,39º; D: 114,11°)
DORI	63 (D), 25.2 (O), 12.6 (R), 6.3(I)
Tasa Main Stream	5MP (2880 x 1620), máximo 30 fps; 4MP (2560 x 1440), máximo 30 fps; 3MP (2304 x 1296), Max 30fps; 1080P (1920 x 1080), máximo 30fps;
Tasa Extra Stream	1080P (1920 x 1080), Max 30fps; 720P (1280 x 720), máximo 30 fps; D1 (720 x 576), máximo 30 fps; 640 x 360, máximo 30 fps; 2CIF (704 x 288), máximo 30 fps; CIF (352 x 288), máximo 30 fps;
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0,002 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR activado
Alcance Infrarrojos	80 m
Mejoras de imagen	WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Prevención inteligente de intrusiones	Prevención inteligente de intrusión. Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida
Color Retrieval	Detección de metadatos a color en humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas.
Análisis estadístico	Conteo de personas, apoyo al conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes
UMD	Integra Ultra motion detection
Coincidencia automática de escenas (ASM)	Soportado (solo WDR)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono y altavoz incorporado
E/S de Audio	Entrada: impedancia 35kΩ; amplitud 2V [p-p] Salida: impedancia 600Ω; amplitud 2V [p-p]
E/S de alarma	1/1
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK
Alimentación	DC 12 V / 10 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	269×96×82 mm
Peso	840 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso